

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/bejca-do-drewna-rustykalna-dragon-0-2-l-braz-p-538.html>



Bejca Do Drewna Rustykalna Dragon 0,2 l BRAZ

Cena	7,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Bejca Rustykalna Do Drewna 0,2 l BRAZ



Łatwo się nanosi. Wnika w strukturę drewna trwale barwiąc jego powierzchnię, podkreślając i wzmacniając rysunek słojów. Pozwala na wyrównywanie barwy podłoża oraz maskowanie różnic pomiędzy odcieniami. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia.

Produkt przeznaczony do dekoracyjnego barwienia drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz.

Może być stosowana do barwienia różnych gatunków drewna.



rustykalna



doskonale barwi



twarda powłoka



do wewnątrz



podkreśla rysunek słoju

KARTA KOLORÓW

	BIAŁA WHITE WEISS ALB БЯЛ		BUK BEECH BUCHE FAG БУК		ORZECH JASNY LIGHT WALNUT HELLNUSS NUC DESCHIS СВЕТЪЛ ОРЕХ
	SOSNA PINE KIEFER PIN БОР		OLCHA ALDER ERLE ARIN ЕЛША		DĄB JASNY LIGHT OAK HELLEICHNE STEJAR DESCHIS СВЕТЪЛ ДЪБ
	DĄB CIEMNY DARK OAK DUNKELEICHE STEJAR ÎNCHIS ТЪМЕН ДЪБ		KASZTAN CHESTNUT KASTANIE CASTAN КЕСТЕН		DĄB RUSTYKALNY RUSTIC OAK EICHE RUSTIKAL STEJAR RUSTIC РУСТИКАЛЕН ДЪБ
	ORZECH CIEMNY DARK WALNUT DUNKELNUSS NUC ÎNCHIS ТЪМЕН ОРЕХ		CZEREŚNIA ANTYCZNA ANTIQUE CHERRY ANTISCHE KIRSCH CIREȘ ANTIC АНТИЧНА ЧЕРЕША		TEAK TEAK TEAK TEAK ТИК
	PALISANDER JASNY LIGHT ROSEWOOD HELLPALISANDER PALISANDRU DESCHIS СВЕТЪЛ ПАЛИСАНДЪР		PALISANDER CIEMNY DARK ROSEWOOD DUNKELPALISANDER PALISANDRU ÎNCHIS ТЪМЕН ПАЛИСАНДЪР		BRAZ BROWN BRAUN MARO КАФЯВ
	WIŚNIA CIEMNA DARK CHERRY DUNKELKIRSCH VIȘINIU ÎNCHIS ТЪМНА ВИШНЯ		HEBAN EBONY EBENHOLZ ABANOS АБАНОС		BRAZ WENGE BROWN WENGE WENGE BRAUN MARO WENGE КАФЯВ ВЕНГЕ
	MAHOŃ MAHOGANY MAHAGONI MAHON МАХАГОН		ŻÓŁTA YELLOW GELB GALBEN ЖЪЛТ		CZARNA BLACK SCHWARZ NEGRU ЧЕРЕН
	CZERWONA RED ROT ROȘU ЧЕРВЕН		ZIELONA GREEN GRÜN VERDE ЗЕЛЕН		NIEBIESKA BLUE BLAU ALBASTRU СИН

1. Elementy do barwienia dokładnie wyszlifować i odpylić. Ostatnie przetarcie wykonać przy użyciu nowego, nieużywanego papieru. Powierzchnia powinna być sucha. Najlepiej nanosić na drewno bez wcześniejszych podkładów (surowe) lub przeszlifowane i oczyszczone z uprzednich środków chroniących.

2. Bejcę nakładać pędzlem, szmatką, gąbką lub natryskowo.
3. Temp. otoczenia oraz barwionych elementów podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5 °C do +25 °C.
4. Zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Dla uzyskania ciemniejszego koloru nakłada się kolejną warstwę po ok. 0,5 h. Powierzchnie wybarwione po wysuszeniu można pokryć lakierem rozpuszczalnikowym, nitrocelulozowym, akrylowym, poliuretanowym lub wodorozcieńczalnym.
5. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy z bejcy czyścić „Denaturatem” DRAGON.
6. Bejca jest wyrobem gotowym do użycia, nie należy jej rozcieńczać.
7. Bejca na każdym rodzaju drewna daje inny odcień podstawowego koloru. Przed rozpoczęciem malowania należy wykonać próbne wymalowanie w celu stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami. Większe powierzchnie muszą być malowane bejcą z jednej partii produkcyjnej.



Since 1972