

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/bejca-olejna-0-5-l-kolory-3501-3512-3514-3516-3518-3519-3541-3543-3564-3590-p-2413.html>



BEJCA OLEJNA 0,5 L KOLORY 3501, 3512, 3514, 3516, 3518, 3519, 3541, 3543, 3564, 3590

Cena	158,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	OSMO

Opis produktu

BEJCA OLEJNA 0,5 L



KOLORY 3501, 3512, 3514, 3516, 3518, 3519, 3541, 3543, 3564, 3590



Bejca olejna do drewna firmy Osmo to specjalistyczny, barwiący grunt na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. Ta specjalistyczna bejca do drewna została opracowana specjalnie do profesjonalnego barwienia mocno obciążonych powierzchni we wnętrzach: podłóg i schodów drewnianych.

Bejcą olejną Osmo można szybko i łatwo nadać podłodze drewnianej zarówno delikatny odcień, jak i intensywny, wyrazisty kolor. W celu osiągnięcia transparentnej powłoki, bejcę olejną nanosi się tylko 1 raz, natomiast intensywne zabarwienie powierzchni otrzymujemy nanosząc 2 warstwy. Dzięki naturalnym olejom i woskom, Bejca olejna pozwala otrzymać piękne, równomierne i harmonijne zabarwienie bez zakładek.

Bejca olejna Osmo tworzy mikroporowatą powłokę, która pozwala drewnu oddychać. Dzięki temu nie pęka, nie łuszczy się i nie odpryskuje. Jest hydrofobowa, odporna na zabrudzenia i plamy. Dla długotrwałej ochrony powierzchni, zwłaszcza intensywnie obciążonych, zaleca się wykończenie powierzchni warstwą bezbarwnego Wosku Twardego Olejnego.

PALETA KOLORÓW

ZASTOSOWANIE

- barwienie podłóg drewnianych z desek litych, warstwowych, pokładowych, OSB
- barwienie parkietów drewnianych, podłóg korkowych
- barwienie schodów drewnianych
- barwienie mebli i boazerii drewnianej

ZALETY

- duży wybór atrakcyjnych kolorów
- pozwala na barwienie transparentne lub intensywne
- wysoka zawartość pigmentów pozwala uzyskać głębokie barwy
- na bazie naturalnych olejów – pozwala na równomierne zabarwienie powierzchni bez zakładek
- mikroporowata powłoka – pozwala drewnu oddychać

- odporna na zabrudzenie, wilgoć i plamy
- łatwa aplikacja

WSKAZÓWKI

- Dodając do bejcy UTWARDZACZ DO BEJCY OLEJNEJ OSMO (6631) można znacząco skrócić czas schnięcia powłoki.
- Na podłogi zabarwione na białą BEJCĄ OLEJNĄ (3501) należy nałożyć jako warstwę wykończeniową biały WOSK TWARDY OLEJNY KOLOR (3040) lub WOSK TWARDY OLEJNY RAPID (3240). Intensywnie białe powierzchnie nie są generalnie zalecane do podłóg, ze względu na większą podatność na zabrudzenia i żółknięcie.
- Aplikując BEJCĘ OLEJNĄ (3519): SUROWE DREWNO zalecamy nakładanie cieńszej warstwy SZCZOTKĄ DO MAŁOWANIA PODŁÓG lub WAŁKIEM Z MIKROFIBRY. Po wyschnięciu powierzchnię należy wykończyć bezbarwnym Woskiem Twardym Olejnym Osmo.
- Na ciemnych/czerwonych gatunkach drewna BEJCA OLEJNA: SUROWE DREWNO (3519) może być widoczna jako delikatny, biały osad, dlatego zalecana jest do wykończenia jasnych gatunków drewna.
- Do wykończenia na ciemnych i oleistych gatunków drewna (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy bezbarwny WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW OSMO lub WOSK TWARDY OLEJNY 2K ECO PURE. Przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.
- Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofibry
- szczotka do malowania podłóg
- włóknina do aplikacji na ręczne pada
- szpachla
- maszyna FLOORXCENTER z białym padem

WYDAJNOŚĆ

1 litr wystarcza na ok. 24 -48 m² powierzchni pokrytej jedną powłoką. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

BEJCA OLEJNA: 3501 BIAŁY , 3512 SREBRNY SZARY , 3514 GRAFIT , 3516 JATOBA , 3518 JASNY SZARY , 3519 SUROWE DREWNO , 3541 HAWANA , 3543 KONIAK , 3564 TABAKOWY , 3590 CZARNY

