

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/bejca-reakcyjna-1-l-3-kolory-6656-6657-6658-p-2352.html>



BEJCA REAKCYJNA 1 L - 3 KOLORY 6656, 6657, 6658

Cena	262,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	OSMO

Opis produktu

BEJCA REAKCYJNA 1 l



3 KOLORY



Bejca Reakcyjna Osmo to barwiący grunt opracowany specjalnie do dębowych powierzchni drewnianych. Unikalna kombinacja naturalnych olejów i wosków roślinnych do profesjonalnego barwienia mebli, schodów, desek podłogowych i innych elementów wykonanych z drewna dębowego. Pozwala nadać efekt szarości o trzech stopniach intensywności za sprawą reakcji na garbniki zawarte w drewnie dębowym. W zależności od indywidualnych preferencji może to być delikatny czy średni odcień, jak również intensywny, wyrazisty kolor. Dzięki zawartości naturalnych olejów i wosków, Bejca Reakcyjna Osmo daje możliwość uzyskania wyjątkowego i równomiernego zabarwienia. Nie trzeba jej rozcieńczać, jest gotowa bezpośrednio do użycia. Bejca idealnie nadaje się do szczotkowanych lub strukturyzowanych powierzchni. Nie zatyka porów drewna - nie pęka, nie tuszczy się i nie odpryskuje. Ma działanie hydrofobowe z racji czego jest odporna na zabrudzenia oraz plamy. Po wyschnięciu produkt jest całkowicie bezwonny. W celu długotrwałej ochrony drewna (po wyschnięciu bejcy) zaleca się nałożenie bezbarwnej lub transparentnej powłoki wykończeniowej Osmo do wewnątrz.

6656 Efekt szarości delikatny

6657 Efekt szarości średni

6658 Efekt szarości intensywny

ZASTOSOWANIE

- **barwienie wszystkich elementów wykonanych z drewna dębowego**
- **barwienie mebli drewnianych**
- **barwienie schodów drewnianych**
- **barwienie desek podłogowych**

ZALETY

- **pozwała na barwienie o trzech stopniach intensywności**
- **wysoka zawartość pigmentów umożliwia uzyskanie głębokiej barwy**
- **na bazie naturalnych olejów i wosków - równomierne i harmonijne zabarwienie powierzchni**
- **pozwała drewnu oddychać**
- **jest hydrofobowa - odporna na zabrudzenie, wilgoć i plamy**

WSKAZÓWKI

- **Reaguje z garbnikami zawartymi w drewnie dębowym.**
- **Efekt końcowy zależy od zawartości garbników.**
- **Reakcja może przebiegać odmiennie w drewnie różnego pochodzenia.**
- **Po wyschnięciu bejca nadal reaguje z drewnem, więc jego wygląd zmienia się z upływem czasu.**
- **Nierównomierne rozprowadzenie bejcy lub ponowne nałożenie jej na wyschnięte krawędzie może spowodować widoczne wady w wyglądzie powłoki, dlatego - zaleca się - zwłaszcza na dużych powierzchniach - nakładanie Bejcy Reakcyjnej wyłącznie przez doświadczonych użytkowników.**
- **Zużycie produktu zależy w dużym stopniu od charakteru pokrywanej nim powierzchni drewnianej (niektóre rodzaje mogą wymagać aplikacji większej ilości materiału).**
- **Na etapie przygotowania powierzchni - drobne pęknięcia, szczeliny i otwory w drewnie wypełnić (Kitem/szpachlą do drewna Osmo).**

SPOSÓB APLIKACJI

- **wałek z mikrofazy**
- **szpachla**
- **maszyna floorxcenter z białym padem**

WYDAJNOŚĆ

10-15 m²/l - przy 1 warstwie - zużycie produktu uzależnione jest od sposobu malowania oraz charakteru pokrywanej nim powierzchni.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

BEJCA REAKCYJNA: 6656 Efekt szarości delikatny , 6657 Efekt szarości średni , 6658 Efekt szarości intensywny