

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 00:37

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/bezbarwna-lazura-olejna-0-75-l-000-p-2546.html>



BEZBARWNA LAZURA OLEJNA 0,75 L 000

Cena	117,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	OSMO

Opis produktu

BEZBARWNA LAZURA OLEJNA 0,75 L 000





Wszechstronna powłoka o wielorakim zastosowaniu przeznaczona do drewnianych powierzchni na zewnątrz. Najpopularniejsza jako warstwa gruntująca równoważąca chłonność drewna przed aplikacją powłoki barwiącej. Opracowana na bazie naturalnych olejów roślinnych, które wnikają głęboko w drewno, zachowując jego elastyczność i zdrowy wygląd. Ta mikroporowata powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać. Nie pęka, nie wybrzusza się, ani nie odpryskuje. Łatwa i szybka aplikacja – wystarcza jedna warstwa. Powłoka nie zasycha podczas nakładania. Nie zawiera biocydów ani środków konserwujących – a więc jest szczególnie przyjazna dla środowiska.

000 BEZBARWNY

ZASTOSOWANIE

- warstwa gruntująca mająca za zadanie zrównoważyć różną chłonność drewna – ułatwia uzyskanie jednolitego zabarwienia powierzchni
- do drewnianych powierzchni zewnętrznych – w szczególności zalecana do drewna surowego oraz szorstkich, poszarzałych i zwiertzałych powierzchni drewnianych
- powłoka wykończeniowa o delikatnym połysku dla powierzchni pokrytych już jedną z barwiących powłok Osmo

ZALETY

- wiele różnych zastosowań
- silnie hydrofobowa
- redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna – nie pęka, nie łuszczy, ani nie odpryskuje
- mikroporowata powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać
- prosta aplikacja
- wolna od organicznych biocydów
- odporna na ślinę i pot, odpowiednia powłoka do zabawek dziecięcych

WSKAZÓWKI

- Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160; bezpieczna powłoka zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofazy
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

Ok 26 m² /1 l - przy jednej warstwie. Wydajność w znacznym stopniu zależy od właściwości zabezpieczanego drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.

