

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/farba-antykorozyjna-podkladowa-w-aerozolu-400-ml-4-kolory-p-1750.html>



Farba Antykorozyjna Podkładowa w Aerosolu 400 ml 4 Kolory

Cena	16,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Farba Antykorozyjna Podkładowa w Aerosolu 400 ml 4 Kolory



Znakomicie przyczepna do podłoża, posiada właściwości antykorozyjne w stosunku do stali. Matowa powłoka farby zapewnia doskonałą przyczepność farb i emalii nawierzchniowych.

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁA, CZARNA, CZERWONY TLENKOWY, SZARA.

Wyrób przeznaczony do gruntowania i zabezpieczania przed korozją elementów stalowych i żeliwnych.

Zalecany do malowania nowych maszyn, konstrukcji przemysłowych, ogrodzeń, barierek itp. oraz do ich renowacji.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

1. Przed przystąpieniem do malowania należy odtłuścić i osuszyć malowane powierzchnie.
2. Bezpośrednio przed użyciem energicznie potrząsać pojemnikiem przez 1 min., tak aby miksująca wewnątrz farby kulka ujednoliciła kolor.
3. Nakładając farbę, pojemnik trzymać w odległości ok. 30 cm od malowanej powierzchni.
4. Przycisk aerozolu należy nacisnąć zdecydowanie i wykonywać jednostajne, miarowe ruchy podczas malowania.
5. Najlepszy efekt daje nałożenie dwóch lub trzech cienkich warstw „na krzyż” w odstępach kilku/kilkunastu minut.
6. Wyczyścić przycisk po użyciu, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerozolu przez dwie sekundy.
7. Czas schnięcia pojedynczej powłoki ok. 10 min. Całkowity czas wyschnięcia zależy od sumarycznej grubości powłoki i aktualnych warunków podczas nanoszenia farby.
8. W celu uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego użyć „Emalię uniwersalną” DRAGON .

Kolor - według oznaczenia na opakowaniu; Gęstość - 0,7 kg/L; Czas schnięcia pojedynczej powłoki - 10 minut (całkowity czas wyschnięcia zależy od sumarycznej grubości powłoki oraz temperatury i wilgotności podczas nanoszenia farby).



Since 1972

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Antykorozyjna: Biała RAL 9003 , Czarna RAL 9011 , Czerwony tlenkowy RAL 3009 , Szara RAL 7040