

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/grunt-gleboko-penetrujacy-akrylowy-5-l-dragon-p-2009.html>



Grunt Głęboko Penetrujący Akrylowy 5 L Dragon

Cena	16,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Grunt Głęboko Penetrujący Akrylowy 5 L Dragon



Produkt po wyschnięciu tworzy transparentną, elastyczną powłokę, przepuszczalną dla pary wodnej, odporną na zarysowania. Reguluje chłonność podłoża i obniża zużycie farby. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

Produkt przeznaczony do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży tj.

- płyta gipsowo-kartonowa,
- płyta cementowa,
- posadzki,
- tynki (również dyspersyjne) itp.

Produkt może być stosowany pod farby, kleje, masy samopoziomujące, szpachlówki, płytki ceramiczne, tynki dyspersyjne, tapety papierowe, winylowe oraz z włókna szklanego.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

1. Przygotowane do gruntowania podłoże powinno być odtłuszczone, suche i wolne od zanieczyszczeń (pyłów, starych farb, grzybów, pleśni itp.).
2. Tynk mineralny powinien być sezonowany minimum 6 tygodni przed gruntowaniem.
3. Grunt nanosić pędzlem lub wałkiem.
4. Temperatura podłoża, otoczenia oraz gruntowanych elementów podczas wykonywania prac powinna wynosić w granicach od +5 °C do +30 °C.
5. Zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Na szczególnie chłonne podłoże można nanieść drugą warstwę.
6. Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszych prac po ok. 2 godzinach schnięcia w temperaturze +20 °C.
7. Grunt jest wyrobem gotowym do użycia, nie należy go rozcieńczać.
8. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą.
9. Po zakończeniu prac opakowanie szczelnie zamknąć.

Kolor - biały; Gęstość - 1,0 kg/L; Czas schnięcia - 2 godziny; Wydajność - 12 m²/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża; Nakładanie - wałek, pędzel.



Since 1972