

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 13:43

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/holz-entgrauer-remmers-specjalny-srodek-do-czyszczenia-i-rozjasniania-drewna-stosowanego-na-zewnatrz-2-5l-p-80.html>



HOLZ-ENTGRAUER REMMERS

Specjalny środek do czyszczenia i rozjaśniania drewna stosowanego na zewnątrz 2,5l

Cena	127,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Remmers

Opis produktu

HOLZ-ENTGRAUER REMMERS Specjalny środek do czyszczenia i rozjaśniania drewna stosowanego na zewnątrz 2,5l



Usuwa ślady rdzy, glony i zanieczyszczenia

Tiksotropowy

Ulega biodegradacji

Likwiduje konieczność uciążliwego szlifowania

Zestaw zawiera:

- 2,5 l Holz-Entgrauer

- Specjalną szczotkę do szorowania

Szczotkę można nakręcić na standardowe, dostępne w handlu gwintowane trzonki teleskopowe



OBSZARY STOSOWANIA:

w szczególności tarasy drewniane
meble ogrodowe i elewacje drewniane
rozjaśnianie zszarzałego drewna
usuwanie śladów rdzy, glonów, zanieczyszczeń

WSKAZÓWKI:

Ewentualne resztki powłok usunąć za pomocą środka Remmers Holz-Tiefenreiniger.
Remmers Holz-Entgrauer nanieść na całą powierzchnię równomiernie i obficie za pomocą szczotki Remmers.
Środek pozostawić na około 15 minut, do zadziałania. Podczas oczekiwania powierzchnię utrzymywać w stanie wilgotnym.
Następnie drewno zeszczotkować w kierunku wzdłużnym, kolejno oczyszczając deski.
Taras dokładnie spłukać za pomocą węża ogrodowego, powtarzając ten proces wielokrotnie do chwili, gdy już nie będzie się tworzyć piana.
Pomocne jest tutaj zmiatanie resztek wody za pomocą grubej miotły ulicznej. Na powierzchni nie mogą pozostawiać białe resztki produktu.
Nie dopuścić do przedostania się brudnej wody do oczek wodnych, stawów itp. Pobliskie rośliny ozdobne czy użytkowe oraz elementy budowlane należy w razie potrzeby zabezpieczyć folią przed bezpośrednim kontaktem ze środkiem.
W przypadku bardzo silnie zszarzałych powierzchni proces czyszczenia można powtórzyć.
Po schnięciu przez 1-2 dni, przy odpowiednio silnym narażeniu na wietrzenie należy nałożyć nowe powłoki z olejów Gartenholz-Öl lub olejów pielęgnacyjnych Pflege-Öl, uwzględniając przy tym instrukcje techniczne dla każdego z tych produktów.

ZUŻYCIE:

ok. 200 ml/m² przy jednorazowym użyciu



