

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/impregnat-do-czoła-deski-tarasowej-0-375-l-5735-bezbarwny-p-2534.html>



IMPREGNAT DO CZOŁA DESKI TARASOWEJ 0,375 L 5735 BEZBARWNY

Cena	119,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	OSMO

Opis produktu

IMPREGNAT DO CZOŁA DESKI TARASOWEJ 0,375 L 5735 BEZBARWNY



Impregnat do drewna opracowany specjalnie do zabezpieczenia czoła desek tarasowych wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, by chronić je przed nadmiernym pękaniem i erozją.

Impregnat do czoła deski tarasowej firmy Osmo minimalizuje nasiąkliwość i wysychanie powierzchni czoła deski. Znacząco redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna. W trakcie aplikacji wchłania się kapilarnie, dzięki czemu bardzo dobrze chroni również drewno od wewnątrz. Ogranicza też blaknięcie końcówek i powstawanie „wykwitów”, powodowanych wysączeniem się naturalnych substancji olejowych zawartych w drewnie.

Impregnat do czoła deski tarasowej Osmo jest bezbarwny i może być stosowany uniwersalnie.

5735 BEZBARWNY

ZASTOSOWANIE

- opracowany specjalnie do zabezpieczenia czoła desek tarasowych
- do czoła profili fasadowych, podbitek dachu oraz elementów konstrukcyjnych
- do twardych i miękkich gatunków drewna, jak Bangkirai, Teak, Massaranduba, Garapa, Cumaru, dagleza, modrzew, cedr, termodrewno oraz sosna i świerk.

ZALETY

- Zabezpiecza czoło deski przed nadmiernymi pęknięciami
- Redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna
- Chroni naturalne substancje zawarte w drewnie przed procesem wymywania
- Nie zawiera wody ani silikonu, łatwa w aplikacja
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Wystarcza do obustronnego zabezpieczenia czoła ok. 250 desek

WSKAZÓWKI

- surowe czoło deski nanieść obficie pierwszą warstwę impregnatu, mokrym na mokre, ok. 150 ml/m²
- Impregnat do czoła deski tarasowej nadaje się nie tylko do desek tarasowych. Jest idealny do zabezpieczenia wszystkich poprzecznie ciętych powierzchni drewnianych na zewnątrz zagrożonych nasiąkaniem kapilarnym oraz wymywaniem ekstraktów drewna.

SPOSÓB APLIKACJI

- pędzel

WYDAJNOŚĆ

Ok 150 ml/m² - przy jednej warstwie. Wydajność w znacznym stopniu zależy od właściwości zabezpieczanego drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.

