

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/impregnat-do-czoła-deski-tarasowej-2-5-l-5735-bezbarwny-p-2598.html>



## IMPREGNAT DO CZOŁA DESKI TARASOWEJ 2,5 L 5735 BEZBARWNY

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena         | <b>567,35 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b>     |
| Producent    | <b>OSMO</b>      |

### Opis produktu

#### IMPREGNAT DO CZOŁA DESKI TARASOWEJ 2,5 L 5735 BEZBARWNY



Impregnat do drewna opracowany specjalnie do zabezpieczenia czoła desek tarasowych wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, by chronić je przed nadmiernym pękaniem i erozją.

Impregnat do czoła deski tarasowej firmy Osmo minimalizuje nasiąkliwość i wysychanie powierzchni czoła deski. Znacząco redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna. W trakcie aplikacji wchłania się kapilarnie, dzięki czemu bardzo dobrze chroni również drewno od wewnątrz. Ogranicza też blaknięcie końcówek i powstawanie „wykwitów”, powodowanych wysączeniem się naturalnych substancji olejowych zawartych w drewnie.

Impregnat do czoła deski tarasowej Osmo jest bezbarwny i może być stosowany uniwersalnie.

## 5735 BEZBARWNY

## ZASTOSOWANIE

- opracowany specjalnie do zabezpieczenia czoła desek tarasowych
- do czoła profili fasadowych, podbitek dachu oraz elementów konstrukcyjnych
- do twardych i miękkich gatunków drewna, jak Bangkirai, Teak, Massaranduba, Garapa, Cumaru, daglezwia, modrzew, cedr, termodrewno oraz sosna i świerk.

## ZALETY

- Zabezpiecza czoło deski przed nadmiernymi pęknięciami
- Redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna
- Chroni naturalne substancje zawarte w drewnie przed procesem wymywania
- Nie zawiera wody ani silikonu, łatwa w aplikacja
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Wystarcza do obustronnego zabezpieczenia czoła ok. 250 desek

## WSKAZÓWKI

- surowe czoło deski nanieść obficie pierwszą warstwę impregnatu, mokrym na mokre, ok. 150 ml/m<sup>2</sup>
- Impregnat do czoła deski tarasowej nadaje się nie tylko do desek tarasowych. Jest idealny do zabezpieczenia wszystkich poprzecznie ciętych powierzchni drewnianych na zewnątrz zagrożonych nasiąkaniem kapilarnym oraz wymywaniem ekstraktów drewna.

## SPOSÓB APLIKACJI

- pędzel

## WYDAJNOŚĆ

Ok 150 ml/m<sup>2</sup> - przy jednej warstwie. Wydajność w znacznym stopniu zależy od właściwości zabezpieczanego drewna.

**UWAGA!:** Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.

