

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/klej-do-wykładzin-podlogowych-3-kg-dragon-p-1816.html>



Klej do Wykładzin Podłogowych 3 kg Dragon

Cena	60,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej do Wykładzin Podłogowych 3 kg Dragon



Gotowy do użycia o sprawdzonej skuteczności. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych mogących uszkodzić wykładzinę. Tworzy wytrzymałe, elastyczne spoiny.

Produkt przeznaczony do przyklejania

- wykładzin z tworzyw sztucznych,
- wykładzin z tworzyw tekstylnych.

do podłoża:

- cementowego,
- gipsowego,
- cementowo-wapiennego,
- płyt pilśniowych,
- wiórowych,
- innych typowych podłoży w budownictwie.

Zaleca się aby podłoże było porowate. Może być stosowany również do przyklejania płytek podłogowych z tworzyw sztucznych.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

1. Podłoże powinno być suche (zalecana wilgotność dla podłoży cementowych 3 % CM), mocne (w razie potrzeby podłoże należy zagruntować „Gruntem głęboko penetrującym” DRAGON), czyste i równe.
2. Prace prowadzić w temp. powyżej +15 °C (temp. podłoża, otoczenia, kleju i klejonych elementów).
3. Przed użyciem klej dokładnie wymieszać.
4. Klej nanosić na podłoże za pomocą pacy o rozstawie zębów 4 mm. Nie nanosić kleju na wykładzinę.
5. Wykładzinę układać na podłożu w ciągu 15 minut od nałożenia kleju.
6. Docisnąć wykładzinę usuwając ewentualne pofałdowania, w miarę możliwości nie przesuwając wykładziny względem podłoża.
7. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.
8. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 48 h.
9. Narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Zaschnięty klej można usunąć tylko mechanicznie.

Kolor kleju - kremowy; Kolor spoiny - kremowy; Konsystencja - lepka ciecz; Gęstość - 1,2 kg/L; Czas otwarty - 20 minut; Czas pełnego wiązania - 48 h; Wytrzymałość spoiny na odrywanie - 0,75 MPa (ok. 7,5 kG/cm²); Wydajność - 2,5 - 4 m²/kg



Since 1972