

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/klej-montazowy-ceramika-drewno-beton-280-ml-dragon-p-1819.html>



Klej montażowy Ceramika Drewno Beton 280 ml Dragon

Cena	11,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej montażowy Ceramika Drewno Beton 280 ml Dragon



Klej tworzy wodoodporną, wytrzymałą i elastyczną spoinę o doskonałej przyczepności do wszystkich typowych podłoży w budownictwie. Nie plami klejonych powierzchni.

Produkt przeznaczony do przyklejania:

- płytek ceramicznych,
- elementów dekoracyjnych z metalu,
- elementów dekoracyjnych kamienia,
- szkła i ceramiki,
- listew,
- paneli ściennych,
- płyt z tworzyw sztucznych,
- parapetów,
- progów,
- pianek poliuretanowych,
- drewna.

do podłoży:

- betonowych,
- cementowo-wapiennych,
- gipsowych,
- gipsowo-kartonowych,
- tynku,
- innych zarówno porowatych jak i nieporowatych.

oraz do do płyt wiórowych, pilśniowych, kompozytowych itp.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

1. Klejone powierzchnie należy oczyścić z kurzu i tłuszczu w miarę możliwości wyrównać, odtłuścić "Acetonem" DRAGON i osuszyć. Stare wymalowania usunąć "Zmywaczem farb i lakierów" DRAGON.
2. Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C (temperatura podłoża, kleju, otoczenia i klejonych elementów).
3. Odciać końcówkę i nałożyć króciec dozujący.
4. Klej nanosić punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany. Dodatkowo nałożyć po kropki na rogach i końcach klejonych przedmiotów. W przypadku klejenia elementów szczególnie ciężkich nanieść większą ilość kleju.
5. Klejone elementy złączyć, a następnie rozłączyć i odczekać 10 minut. Po tym czasie ponownie mocno i równomiernie docisnąć klejone przedmioty. W razie potrzeby dobić gumowym młotkiem.
6. Jeżeli występują naprężenia lub mocowane elementy są szczególnie ciężkie należy unieruchomić elementy do czasu pełnego utwardzenia kleju.
7. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po ok.12 godzinach.
8. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić „Rozcieńczalnikiem uniwersalnym” DRAGON. Zasznięty klej można usunąć jedynie mechanicznie.
9. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

Kolor kleju - kremowy; Kolor spoiny - kremowy; Konsystencja - pasta; Gęstość - 1,27 kg/L; Czas otwarty kleju - 15 minut; Czas wstępnego wiązania - 1 h; Czas pełnego wiązania - 24 h; Wydajność - 1,6 - 3,2 m²/L w zależności od rodzaju i porowatości podłoża.



Since 1972