

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/klej-montazowy-fix-plynny-gwozdz-280-ml-dragon-p-1821.html>



Klej montażowy FIX Płynny Gwóźdź 280 ml Dragon

Cena	13,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej montażowy FIX Płynny Gwóźdź 280 ml Dragon



Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty przeznaczony do prac wykończeniowych w budownictwie. Daje wodoodporną i wytrzymałą spoinę o doskonałej przyczepności początkowej do typowych podłoży.

Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

Przeznaczony do przyklejania elementów z:

- drewna,
- metalu,
- ceramiki,
- szkła,
- sklejki,
- materiałów drewnopodobnych,
- korka,
- PCW,
- styropianu,
- poliuretanu
- tworzyw sztucznych tj. listwy dekoracyjne przysufitowe i przypodłogowe, ekrany zagrzejnikowe, płytki dekoracyjne, listewki drewniane, plafony, wykładziny podłogowe i ścienne, panele podłogowe i ścienne, laminaty itp.

Może być stosowany do przyklejania do podłoży:

- betonowych,
- cementowo-wapiennych,
- gipsowych,
- gipsowo-kartonowych,
- kamiennych i innych,
- powierzchni porowatych
- do płyt wiórowych, pilśniowych, kompozytowych itp.
- Może być stosowany również do klejenia ociepleń z wełny mineralnej oraz waty szklanej.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

1. Klejone powierzchnie należy oczyścić z kurzu i tłuszczu w miarę możliwości wyrównać, odtłuścić "Denaturatem" DRAGON i osuszyć. Stare wymalowania usunąć "Zmywaczem farb i lakierów" DRAGON.
2. Prace prowadzić w temperaturze od +10 °C do +25 °C (temperatura podłoża, kleju, otoczenia i klejonych elementów).
3. Odciąć końcówkę i założyć króciec dozujący.
4. Klej nanosić punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany. Dodatkowo nałożyć po kropli na rogach i końcach klejonych przedmiotów.
5. Klejone elementy złączyć, a następnie mocno i równomiernie docisnąć. Klejone elementy można pozycjonować bez odrywania.
6. Jeżeli występują naprężenia lub mocowane elementy są szczególnie ciężkie należy je unieruchomić do czasu pełnego utwardzenia.
7. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po ok.24 godzinach.
8. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Zasznięty klej można usunąć jedynie mechanicznie.
9. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

Kolor kleju - biały; Kolor spoiny - biały; Konsystencja kleju - pasta; Gęstość kleju - 1,2 kg/L; Czas otwarty kleju - 10 minut; Czas wstępnego wiązania - 30 minut; Czas pełnego wiązania - 24 h; Wydajność - 1,5 - 3 m²/L w zależności od rodzaju i porowatości powierzchni.



Since 1972

Produkt posiada dodatkowe opcje:

FIX: Bezbarwny , Białý