

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/klej-uniwersalny-polimerowy-20-ml-dragon-p-1847.html>



Klej Uniwersalny Polimerowy 20 ml Dragon

Cena **5,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Dragon**

Opis produktu

Klej Uniwersalny Polimerowy 20 ml Dragon



Polimerowy, wysokowydajny klej o szerokim spektrum zastosowań. Sprawdzony w działaniu i łatwy w użyciu. Tworzy wodoodporną, elastyczną spoinę. Powstałe połączenie po wyschnięciu odporne jest na działanie temperatury od -20 °C do

+80 °C.

Produkt przeznaczony do klejenia ze sobą oraz w różnych kombinacjach elementów ze:

- styropianu,
- ceramiki,
- szkła,
- drewna,
- korka,
- sztucznej skóry,
- papieru,
- materiałów drewnopodobnych.

oraz do przyklejania ich do podłoża:

- betonowego,
- cementowo-wapiennego,
- gipsowego,
- tynku
- cegły.

Przynajmniej jedna z klejonych powierzchni powinna być porowata.

1. Klejone elementy należy dokładnie oczyścić z kurzu, odtłuścić „Denaturatem” DRAGON, osuszyć i w miarę możliwości dopasować do siebie. Pozostałości starych wymalowań usunąć „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON.
2. Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów).
3. Klej nakładać punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany. Powierzchnie porowate można pokryć klejem dwukrotnie.
4. Po około 30-60 sekundach od zaaplikowania kleju złączyć klejone elementy i mocno docisnąć.
5. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.
6. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić „Denaturatem” DRAGON. Zaschnięte zabrudzenia można usunąć tylko mechanicznie.
7. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 godzinach.

Kolor kleju - bezbarwny lub lekko żółty; Kolor spoiny - bezbarwny; Konsystencja - wysokolepka ciecz; Gęstość - 0,95 kg/L; Lepkość - 10000-20000 mPas; Czas otwarty - 10 minut; Czas wstępnego wiązania - 1 h; Czas pełnego wiązania - 24 h; Wydajność - 4 - 6 m



Since 1972