farbynadrewno.pl
ul. Leona Petrażyckiego 10
30-399 Kraków
tel. 501699310

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 08:29

Link do produktu: http://www.farbynadrewno.pl/lakierobejca-szybkoschnaca-do-drewna-2-5-l-9-kolorow-p-2733.html

Lakierobejca szybkoschnąca do drewna 2,5 l 9 kolorów

Cena	**89,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Dragon**

Opis produktu

Lakierobejca szybkoschnąca do drewna 2,5 l 9 kolorów

Szybkoschnaca Lakierobejca Dragon to wysokiej jakości produkt ochronno – dekoracyjny do zabezpieczenia drewna zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnatrz. Dzięki zaawansowanej formule 3 w 1 idealnie sprawdzi sie jako produkt, który impregnuje drewno, nadaje kolor i chroni na lata.

Nadaje satynową powłokę, która chroni drewno przed wpływem czynników atmosferycznych typowych dla polskiego klimatu (mrozem, wilgocia i UV). Dzięki szybkoschnącej formule pierwsza warstwa jest sucha w dotyku juz po 20 minutach, a po 2 godzinach pozostaje na malowanej powierzchni nawet podczas zmiennych warunków atmosferycznych (m.in. deszcz).

farbynadrewno.pl
ul. Leona Petrażyckiego 10
30-399 Kraków
tel. 501699310

Cechy produktu:

do wewnątrz i na zewnątrz

zabezpiecza przed UV

doskonale barwi

szybkoschnąca

Do wewnątrz:	**Na zewnątrz:**
okna	altany
meble	bramy
boazeria	ogrodzenia
półki	meble ogrodowe
drzwi	domy drewniane
drewniane dekoracje	więźba dachowa

STOLARZ GRZEGORZ RADZI

Malowanie zacznij od oszlifowania powierzchni papierem ściernym o granulacji co najmniej "120". Im wyższa granulacja, tym papier jest drobniejszy, a powierzchnia po szlifowaniu bardziej gładka. Następnie dokładnie odpyl powierzchnię, najlepiej miękką, suchą szmatką. Teraz możesz zacząć malowanie. Nanieś cienką warstwę, dzięki temu zminimalizujesz ryzyko zacieków. Po wyschnięciu, ponownie oszlifuj papierem granulacji "180". Dzięki temu uzyskasz lepszą przyczepność drugiej warstwy. Ponadto, usuniesz podniesione, luźne włókna drewna, które pod wpływem wilgoci z pierwszej warstwy pęcznieją i unoszą się, tworząc coś w rodzaju "tarki". Dalej ponownie odpyl miękką szmatką i nałóż drugą warstwę. Po malowaniu odłóż do wyschnięcia.

W przypadku impregnatu, bejcy lub lakierobejcy, 2 warstwy najczęściej wystarczą, żeby uzyskać powłokę, która uchroni drewno przed warunkami atmosferycznymi i nada elementowi estetyczny wygląd.

Szlifowanie drewna jest ważne z trzech powodów:

1. gładka powierzchnia zmniejsza ilość preparatu potrzebnego do malowania; surowe drewno ma liczne pory, czyli zagłębienia, które pochłaniają więcej preparatu,
2. znacznie łatwiej maluje się przesuwając pędzel po gładkiej powierzchni,
3. lepszy efekt wizualny w porównaniu do nieoszlifowanego drewna

PALETA KOLORÓW

farbynadrewno.pl
ul. Leona Petrażyckiego 10
30-399 Kraków
tel. 501699310

Krok 1: Upewnij sie, ze powierzchnia jest zdrowa, odtłuszczona i gładko wyszlifowana, czysta, sucha. Drewno zagrzybione oczysc do surowego drewna
lub wymien na nowe.

Krok 2: Przed malowaniem produkt dokładnie wymieszaj.

Krok 3: Nanies cienka warstwe wzdłuz słojów. Produkt nakładaj pedzlem. Nałóz 2-3 warstwy.

Krok 4: Po wyschnieciu pierwszej warstwy przeszlifuj drobnoziarnistym papierem sciernym (typ 240g) i dobrze odpyl powierzchnie.

Krok 5: Po zakonczeniu prac opakowanie szczelnie zamknij.

farbynadrewno.pl
ul. Leona Petrażyckiego 10
30-399 Kraków
tel. 501699310

Since 1972

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lakierobejca Dragon: Biała , Sosna skandynawska , Dąb jasny , Dąb ciemny , Orzech włoski , Palisander , Mahoń , Szara , Wenge