

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/lazura-olejna-do-ochrony-drewna-effekt-0-005-l-1140-1142-1143-p-2499.html>



LAZURA OLEJNA DO OCHRONY DREWNA EFEKT 0,005 L 1140, 1142, 1143

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	OSMO

Opis produktu

LAZURA OLEJNA DO OCHRONY DREWNA EFEKT

0,005 L 1140, 1142, 1143



Transparentnie barwiąca powłoka do ochrony drewna na zewnątrz wyróżniająca się subtelnym, metalicznym połyskiem. Ta wyjątkowa lazura do drewna powstała na bazie naturalnych olejów roślinnych, które wnikają głęboko w drewno, zachowując jego elastyczność i zdrowy wygląd. Nadaje drewnu piękny kolor i delikatny, metaliczny połysk, pozostawiając doskonale widoczny rysunek słoików drewna.

Ta mikroporowata powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując jego pęcznienie i kurczenie się. Dzięki temu nigdy nie pęka, nie wybrzusza się, ani nie odpryskuje. Ma też działanie hydrofobowe i jest nadzwyczaj odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV.

Dużym atutem jest łatwa aplikacja i renowacja. Lazura nie zasycha podczas nakładania i pozwala uzyskać piękne, jednolite pokrycie powierzchni drewna. Celem odświeżenia wystarczy ją po prostu oczyścić i nanieść kolejną warstwę lazury; szlifowanie i gruntowanie powierzchni nie jest konieczne.

Lazura Olejna do Ochrony Drewna EFEKT zawiera aktywne składniki chroniące ją przed atakiem pleśni, alg i grzybów i sprawdza się od dziesięcioleci, również w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

KOLORY

ZASTOSOWANIE

- do zabezpieczenia i transparentnego barwienia drewna na zewnątrz
- idealna do fasad, elewacji, wiat garażowych, balkonów, tarasów, bram, pergoli, mebli ogrodowych, altanek (elementy niestabilne wymiarowo) do drzwi, okien i okiennic (elementy stabilne wymiarowo).

ZALETY

- zawiera prawdziwe cząstki metaliczne
- grunt i lazura do drewna w jednej, innowacyjnej powłoce
- hydrofobowa, odporna na działanie czynników atmosferycznych i promieni UV
- chroni drewno przed wodą i brudem
- mikroporowata powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać
- redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna – nie pęka, nie łuszczy, ani nie odpryskuje
- łatwa aplikacja i renowacja – nie wymaga szlifowania ani gruntowania
- aktywne składniki chronią powłokę przed atakiem pleśni, glonów i grzybów
- bardzo wydajna

WSKAZÓWKI

- Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i bez śladów zmrózenia (wilgotność max. 20%). Do aplikacji warto wybrać bezdeszczowe dni, aby lazura mogła wyschnąć. Jeśli to możliwe, drewno należy pokryć pierwszą warstwą lazury ze wszystkich stron jeszcze przed montażem.
- Lazura Olejna do Ochrony Drewna EFEKT jest powłoką transparentną. Otrzymany kolor powierzchni zależy więc od naturalnego odcienia pokrywającego drewna i może się różnić od próbek na wzorniku. Dlatego każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.
- Jeśli pożądana jest dodatkowa ochrona przed pleśnią, sinizną lub owadami (szczególnie dla drzew iglastych, jak np. sosna), na drewno należy wcześniej – możliwie ze wszystkich stron – nałożyć IMPREGNAT DO DREWNA WR.
- Ze względu na zawartość biocydów Lazura Olejna do Ochrony Drewna EFEKT jest zalecana tylko do drewna na zewnątrz. Aktywne składniki ograniczają ryzyko ataku alg i grzybów – w tym celu należy nałożyć 2 powłoki. Zgodnie z najnowszymi badaniami technicznymi, nie da się osiągnąć trwałej ochrony przed atakiem grzybów i glonów.

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofazy
- szpachla
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

Ok 26 m² /1 l - przy jednej warstwie. Wydajność w znacznym stopniu zależy od właściwości zabezpieczanego drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

LAZURA OLEJNA EFEKT: 1140 SREBRNY AGAT , 1142 SREBRNY GRAFIT , 1143 SREBRNY ONYX