

Link do produktu: <http://www.farby nadrewno.pl/masa-szpachlowa-do-drewna-akrylowa-jesion-250-g-dragon-p-503.html>



Masa Szpachlowa Do Drewna Akrylowa JESION 250 g DRAGON

Cena	7,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Masa Szpachlowa Do Drewna Akrylowa 250 g JESION



JESION



Wysokiej jakości masa wypełniająca do drewna. Łatwo się nakłada i wygładza. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża oraz krótkim czasem schnięcia. Po wyschnięciu można ją ciąć, piłować, szlifować, lakierować i malować.

Produkt przeznaczony do

- wypełniania pęknięć i ubytków w drewnie,
- zaklejania dziur i szpar w parkiecie, mozaice parkietowej, boazerii,

- naprawy mebli, drzwi, okien.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Cechy produktu:



akrylowy



łatwo się nakłada
i wygładza



do drewna



doskonała przyczepność

KARTA KOLORÓW



BIĄŁA
WHITE
WEISS
ALB
БЯЛ



ŚWIERK
SPRUCE
FICHTE
MOLID
СМЪРЧ



SOSNA
PINE
KIEFER
PIN
БОР



MODRZEW
LARCH
LÄRCH
LARICE
ЛИСТВЕНИЦА



JESION
ASH
ESCHENHOLZ
FRASIN
ЯСЕН



ORZECH
WALNUT
NUSSBAUM
NUC
ОРЕХ



DĄB JASNY
LIGHT OAK
HELLEICHNE
STEJAR DESCHIS
СВЕТЛЪ ДЪБ



DĄB CIEMNY
DARK OAK
DUNKELEICHE
STEJAR INCHIS
ТЪМЕН ДЪБ



MAHOŃ
MAHOGANY
MAHAGONI
MAHON
МАХАГОН



HEBAN
EBONY
EBENHOLTZ
ABANOZ
АБАНОС

1. Wypełniane podłoże powinno być suche, czyste, odtłuszczone, wolne od powłok lakierowych oraz niezwiązanego z podłożem materiału.
2. Prace prowadzić w temperaturze powyżej +10 °C (temperatura powietrza, podłoża oraz szpachlowanych elementów).
3. Przed użyciem szpachlę należy dokładnie wymieszać.
4. Nałożyć równomiernie cienką warstwę za pomocą metalowej szpachelki, a następnie wygładzić. Ubytki o głębokości powyżej 2 mm wypełniać warstwami (2 lub 3 w zależności od rozmiaru ubytku). Kolejne warstwy nanosić po wyschnięciu poprzedniej. W przypadku większej głębokości wypełnianej szczeliny zaleca się zatkać ją częściowo za pomocą np. sznurka, aby zmniejszyć głębokość wypełnienia.
5. Po całkowitym wyschnięciu - ok 24h (w zależności od temperatury i wilgotności) masa może być szlifowana i malowana.
6. Zabrudzone narzędzia czyścić wodą.

7. Po zakończeniu prac opakowanie z masą szczelnie zamknąć.

Kolor - dostępna w różnych kolorach; Gęstość - 1,2 kg/L; Konsystencja - pasta; Wstępny czas schnięcia - 30 minut; Całkowity czas schnięcia - ok. 24 h; Wydajność - około 1,4 m²/kg przy grubości warstwy 1mm.



Since 1972