

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/masa-szpachlowa-do-drewna-akrylowa-sosna-250-g-dragon-p-501.html>



Masa Szpachlowa Do Drewna Akrylowa SOSNA 250 g DRAGON

Cena **7,50 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Dragon**

Opis produktu

Masa Szpachlowa Do Drewna Akrylowa 250 g SOSNA



SOSNA



Wysokiej jakości masa wypełniająca do drewna. Łatwo się nakłada i wygładza. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża oraz krótkim czasem schnięcia. Po wyschnięciu można ją ciąć, piłować, szlifować, lakierować i malować.

Produkt przeznaczony do

- wypełniania pęknięć i ubytków w drewnie,
- zaklejania dziur i szpar w parkiecie, mozaice parkietowej, boazerii,

- naprawy mebli, drzwi, okien.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Cechy produktu:



akrylowy



łatwo się nakłada
i wygładza



do drewna



doskonała przyczepność

KARTA KOLORÓW

	BIŁA WHITE WEISS ALB БЯЛ		ŚWIERK SPRUCE FICHTE MOLID СМЪРЧ		SOSNA PINE KIEFER PIN БОР
	MODRZEW LARCH LÄRCH LARICE ЛИСТВЕНИЦА		JESION ASH ESCHENHOLZ FRASIN ЯСЕН		ORZECH WALNUT NUSSBAUM NUC ОРЕХ
	DĄB JASNY LIGHT OAK HELLEICHNE STEJAR DESCHIS СВЕТЛЪ ДЪБ		DĄB CIEMNY DARK OAK DUNKELEICHE STEJAR ÎNCIS ТЪМЕН ДЪБ		MAHOŃ MAHOGANY MAHAGONI MAHON МАХАГОН
	HEBAN EBONY EBENHOLTZ ABANOZ АБАНОС				

1. Wypełniane podłoże powinno być suche, czyste, odtłuszczone, wolne od powłok lakierowych oraz niezwiązanego z podłożem materiału.
2. Prace prowadzić w temperaturze powyżej +10 °C (temperatura powietrza, podłoża oraz szpachlowanych elementów).
3. Przed użyciem szpachlę należy dokładnie wymieszać.
4. Nałożyć równomiernie ciekłą warstwę za pomocą metalowej szpachelki, a następnie wygładzić. Ubytki o głębokości powyżej 2 mm wypełniać warstwami (2 lub 3 w zależności od rozmiaru ubytku). Kolejne warstwy nanosić po wyschnięciu poprzedniej. W przypadku większej głębokości wypełnianej szczeliny zaleca się zatkać ją częściowo za pomocą np. sznurka, aby zmniejszyć głębokość wypełnienia.
5. Po całkowitym wyschnięciu - ok 24h (w zależności od temperatury i wilgotności) masa może być szlifowana i malowana.
6. Zabrudzone narzędzia czyścić wodą.

7. Po zakończeniu prac opakowanie z masą szczelnie zamknąć.

Kolor - dostępna w różnych kolorach; Gęstość - 1,2 kg/L; Konsystencja - pasta; Wstępny czas schnięcia - 30 minut; Całkowity czas schnięcia - ok. 24 h; Wydajność - około 1,4 m²/kg przy grubości warstwy 1mm.



Since 1972