farbynadrewno.pl
ul. Leona Petrażyckiego 10
30-399 Kraków
tel. 501699310

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 23:32

Link do produktu: http://www.farbynadrewno.pl/masa-szpachlowa-uniwersalna-elastyczna-160-g-dragon-p-2030.html

Masa Szpachlowa Uniwersalna Elastyczna 160 g Dragon

Cena	**5,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**Dragon**

Opis produktu

Masa Szpachlowa Uniwersalna Elastyczna 160 g Dragon

Wysokiej jakości, wolnowiążąca, gotowa do użycia masa szpachlowa – elastyczna. Daje białe, gładkie i wytrzymałe powierzchnie. Łatwa w nakładaniu i szlifowaniu. Zapewnia oddychanie ścian. Mała średnica ziaren gwarantuje wysoką jakość wykończenia.

Produkt przeznaczony do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. Służy do wypełniania nierówności, rys, ubytków, bruzd, odkutych tynków, spękań, szczelin i braków w podłożu. Doskonała jako podkład pod farby akrylowe, silikonowe, ftalowe.

Zalecana do wygładzania nierówności w powierzchniach:

- betonowych,
- cementowo-wapiennych,
- gipsowo-wapiennych.

Zalecana również do wykonywania tynku na gładko.

1. Szpachlowaną powierzchnię oczyścić ze starej łuszczącej się powłoki tłuszczu i brudu oraz odpylić.

2. Prace prowadzić w temperaturze od +10 ºC do +25 ºC (temperatura powietrza, podłoża oraz szpachlowanych elementów) oraz przy wilgotności powietrza max. 70 %.

farbynadrewno.pl
ul. Leona Petrażyckiego 10
30-399 Kraków
tel. 501699310

3. W przypadku powierzchni o wysokiej chłonności (np. gips) powierzchnię należy zagruntować „Gruntem głęboko penetrującym” DRAGON.

4. Jednorazowo nakładać pacą warstwy grubości do 6 mm. Maksymalna głębokość szpachlowania wynosi 8 mm. W przypadku wypełniania większych szczelin zaleca się nakładanie dwóch warstw. Kolejną warstwę należy nałożyć po wyschnięciu poprzedniej.

5. Po całkowitym wyschnięciu - ok 6 godzin (w zależności od temperatury i wilgotności) masa może być szlifowana i malowana.

6. W przypadku większych szczelin zaleca się stosowanie „Masy szpachlowej naprawczej Elastycznej” DRAGON.

7. Narzędzia po pracy umyć w wodzie.

8. Po zakończeniu prac opakowanie z masą szczelnie zamknąć.

Kolor - biała; Gęstość - 1,5 kg/L; Konsystencja - wysokolepka pasta; Czas schnięcia - 6 h (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza); Wydajność - 0,5 - 0,7 m²/kg przy grubości warstwy 1mm

DRAGON

Since 1972