

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 09:48

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/klej-do-drewna-d3-dragon-200-ml-p-2742.html>



Klej Do Drewna D3 Dragon 200 ml

Cena	10,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej Do Drewna D3 200 ml



Nowoczesny, jednoskładnikowy klej o wodoodporności spoiny w klasie D3. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

Produkt przeznaczony do klejenia ze sobą na zimno oraz wybranymi tworzywami sztucznymi i z tkaninami:

- niekonstrukcyjnego drewna,
- płyt stolarskich,

- płyt wiórowych,
- sklejki i innych materiałów drewnopochodnych,

Może być stosowany do klejenia papieru.

Klej można stosować wewnątrz pomieszczeń w miejscach narażonych na częste, krótkotrwałe działanie ściekającej wody lub wody kondensacyjnej oraz w pomieszczeniach charakteryzujących się wysoką wilgotnością względną.

Można go stosować również na zewnątrz w miejscach nie narażonych na bezpośredni kontakt z wodą.

Cechy produktu:



wikolowy



wodoodporny



wytrzymały

1. Klejone powierzchnie należy dokładnie oczyścić, odtłuścić „Acetonem” DRAGON i w miarę możliwości dopasować do siebie. Elementy z tworzyw sztucznych w miejscu łączenia przetrzeć papierem ściernym. Pozostałości starych wymalowań usunąć „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON.

2. Klejone drewno powinno być suche o wilgotności od 8% do 12%.

3. Prace prowadzić w temp. od +15 °C do +25 °C (temp. powietrza, kleju, podłoża oraz klejonych elementów). Wilgotność względna powietrza powinna wynosić od 40 do 70%.

4. Przed przystąpieniem do prac zawartość opakowania dokładnie wymieszać.

5. Nałożyć cienką warstwę kleju na jedną z łączonych powierzchni, odczekać ok. 4 minuty po czym mocno docisnąć klejone elementy.

6. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po ok. 24 godzinach.

7. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

8. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Zaschnięty klej można usunąć jedynie mechanicznie po uprzednim namoczeniu w ciepłej wodzie przez ok. 1h.

Kolor kleju - biały; Kolor spoiny - bezbarwny; Konsystencja kleju - wysokolepka ciecz; Gęstość kleju - 1 kg/L; Czas otwarty kleju - 3 - 10 minut; Czas wstępnego wiązania - 25 minut; Czas pełnego wiązania - 24 h; Wydajność - 5 - 11 m²/L.



Since 1972