

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/lakier-akrylowo-poliuretanowy-do-drewna-bezbarwny-polysk-dragon-0-2-l-p-115.html>



Lakier Akrylowo-Poliuretanowy Do Drewna Bezbarwny Połysk Dragon 0,2 l

Cena	13,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Lakier Akrylowo-Poliuretanowy Do Drewna Dragon 0,2 l



Jednoskładnikowy wodorozcieńczalny lakier akrylowo-poliuretanowy. Nie wymaga wcześniejszego użycia lakieru podkładowego. Dzięki wysokiej wydajności i bardzo dobrym właściwościom aplikacyjnym jest idealny do lakierowania dużych powierzchni. Powstała powłoka charakteryzuje się delikatnym połyskiem, twardością i odpornością na ścieranie. Lakier jest nieszkodliwy dla zdrowia, nie zawiera i nie wydziela formaldehydu.

Przeznaczony do malowania elementów drewnianych tj.:

- podłogi,
- boazerie,
- balustrady,
- drzwi,
- listwy dekoracyjne,
- cokoły.

Otrzymana powłoka charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością przez co jest szczególnie polecany do malowania powierzchni w miejscach intensywnie eksploatowanych.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Cechy produktu:



poliuretanowy



bezbarwny



akrylowy



wysoka odporność na
ścieranie



wydajny



do wewnątrz

1. Powierzchnie przeznaczone do lakierowania muszą być czyste, suche, zwarte, odtłuszczone, gładko oszlifowane, odpylone i pozbawione nalotów organicznych. Należy całkowicie usunąć powłoki farb oraz resztki starej, uszkodzonej bądź złuszczonej się powłoki lakieru, lakierobejcy, a także pozostałości past woskowych i środków nabłyszczających (np. przez cyklizowanie). Drewno zażywiczone należy dokładnie wymyć „Rozcieńczalnikiem nitro” Dragon i wysuszyć.

2. Uszkodzenia powierzchni należy wypełnić „Masą szpachlową do drewna” DRAGON, a następnie wyrównać, wygładzić i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

3. Aby sprawdzić wzajemną tolerancję podłoża i lakieru należy wykonać próbne wymalowanie. Uzyskanie pozytywnego efektu decyduje ostatecznie o zastosowaniu produktu.

4. Prace prowadzić w temperaturze od +15 °C do +30 °C, wilgotność powietrza powinna wynosić od 40% do 70%.

5. Lakier należy dokładnie wymieszać. Nie można dopuścić do napowietrzenia wyrobu.

6. Lakier nakładać płaskim, szerokim pędzlem o miękkim, długim, naturalnym włosiu lub wałkiem przeznaczonym do lakierów poliuretanowych.

7. Nakładać cienkimi, równomiernymi warstwami (nakładać pasmami wszerz, ustawiając się pod światło, tak aby powstała jednolita cienka powłoka).

8. Należy nałożyć 3-4 warstwy na podłogi/2-3 warstwy na boazerie. Każdą kolejną warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (w odstępach ok. 4-5 h), po lekkim przeszlifowaniu drobnopiętnistym papierem ściernym (nr 240-320) oraz dokładnym odpyleniu.

9. Pełną wytrzymałość mechaniczną lakier uzyskuje po 3-4 dniach. W tym czasie należy unikać chodzenia po wymalowanej powierzchni oraz mycia jej wodą.

10. Nie zaleca się rozcieńczania lakieru.

11. Narzędzia po pracy czyścić wodą.



Since 1972