

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/masa-szpachlowa-do-drewna-akrylowa-dab-jasny-250-g-dragon-p-505.html>



## Masa Szpachlowa Do Drewna Akrylowa DĄB JASNY 250 g DRAGON

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena         | <b>7,50 zł</b>   |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
| Producent    | <b>Dragon</b>    |

### Opis produktu

#### Masa Szpachlowa Do Drewna Akrylowa 250 g DĄB JASNY



**DĄB JASNY**



Wysokiej jakości masa wypełniająca do drewna. Łatwo się nakłada i wygładza. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża oraz krótkim czasem schnięcia. Po wyschnięciu można ją ciąć, piłować, szlifować, lakierować i malować.

Produkt przeznaczony do

- wypełniania pęknięć i ubytków w drewnie,
- zaklejania dziur i szpar w parkiecie, mozaice parkietowej, boazerii,

- naprawy mebli, drzwi, okien.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

#### Cechy produktu:



akrylowy



łatwo się nakłada  
i wygładza



do drewna



doskonała przyczepność

### KARTA KOLORÓW



**BIAŁA**  
WHITE  
WEISS  
ALB  
БЯЛ



**ŚWIERK**  
SPRUCE  
FICHTE  
MOLID  
СМЪРЧ



**SOSNA**  
PINE  
KIEFER  
PIN  
БОР



**MODRZEW**  
LARCH  
LÄRCH  
LARICE  
ЛИСТВЕНИЦА



**JESION**  
ASH  
ESCHENHOLZ  
FRASIN  
ЯСЕН



**ORZECH**  
WALNUT  
NUSSBAUM  
NUC  
ОРЕХ



**DĄB JASNY**  
LIGHT OAK  
HELLEICHNE  
STEJAR DESCHIS  
СВЕТЛЪ ДЪБ



**DĄB CIEMNY**  
DARK OAK  
DUNKELEICHE  
STEJAR INCHIS  
ТЪМЕН ДЪБ



**MAHOŃ**  
MAHOGANY  
MAHAGONI  
MAHON  
МАХАГОН



**HEBAN**  
EBONY  
EBENHOLTZ  
ABANOS  
АБАНОС

1. Wypełniane podłoże powinno być suche, czyste, odtłuszczone, wolne od powłok lakierowych oraz niezwiązanego z podłożem materiału.
2. Prace prowadzić w temperaturze powyżej +10 °C (temperatura powietrza, podłoża oraz szpachlowanych elementów).
3. Przed użyciem szpachlę należy dokładnie wymieszać.
4. Nałożyć równomiernie cienką warstwę za pomocą metalowej szpachelki, a następnie wygładzić. Ubytki o głębokości powyżej 2 mm wypełniać warstwami (2 lub 3 w zależności od rozmiaru ubytku). Kolejne warstwy nanosić po wyschnięciu poprzedniej. W przypadku większej głębokości wypełnianej szczeliny zaleca się zatkać ją częściowo za pomocą np. sznurka, aby zmniejszyć głębokość wypełnienia.
5. Po całkowitym wyschnięciu - ok 24h (w zależności od temperatury i wilgotności) masa może być szlifowana i malowana.
6. Zabrudzone narzędzia czyścić wodą.

7. Po zakończeniu prac opakowanie z masą szczelnie zamknąć.

Kolor - dostępna w różnych kolorach; Gęstość - 1,2 kg/L; Konsystencja - pasta; Wstępny czas schnięcia - 30 minut; Całkowity czas schnięcia - ok. 24 h; Wydajność - około 1,4 m<sup>2</sup>/kg przy grubości warstwy 1mm.



*Since 1972*