

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/masa-szpachlowa-do-drewna-akrylowa-swierk-250-g-dragon-p-500.html>



## Masa Szpachlowa Do Drewna Akrylowa ŚWIERK 250 g DRAGON

Cena **7,50 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Dragon**

### Opis produktu

#### Masa Szpachlowa Do Drewna Akrylowa 250 g ŚWIERK



# ŚWIERK



Wysokiej jakości masa wypełniająca do drewna. Łatwo się nakłada i wygładza. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża oraz krótkim czasem schnięcia. Po wyschnięciu można ją ciąć, piłować, szlifować, lakierować i malować.

Produkt przeznaczony do

- wypełniania pęknięć i ubytków w drewnie,
- zaklejania dziur i szpar w parkiecie, mozaice parkietowej, boazerii,

- naprawy mebli, drzwi, okien.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

#### Cechy produktu:



akrylowy



łatwo się nakłada  
i wygładza



do drewna



doskonała przyczepność

### KARTA KOLORÓW

|                                                                                     |                                                                      |                                                                                     |                                                                      |                                                                                      |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|   | BIAŁA<br>WHITE<br>WEISS<br>ALB<br>БЯЛ                                |   | ŚWIERK<br>SPRUCE<br>FICHTE<br>MOLID<br>СМЪРЧ                         |   | SOSNA<br>PINE<br>KIEFER<br>PIN<br>БОР             |
|  | MODRZEW<br>LARCH<br>LÄRCH<br>LARICE<br>ЛИСТВЕНИЦА                    |  | JESION<br>ASH<br>ESCHENHOLZ<br>FRASIN<br>ЯСЕН                        |  | ORZECH<br>WALNUT<br>NUSSBAUM<br>NUC<br>ОРЕХ       |
|  | DĄB JASNY<br>LIGHT OAK<br>HELLEICHNE<br>STEJAR DESCHIS<br>СВЕТЛЪ ДЪБ |  | DĄB CIEMNY<br>DARK OAK<br>DUNKELEICHE<br>STEJAR ÎNCHEIS<br>ТЪМЕН ДЪБ |  | MAHOŃ<br>MAHOGANY<br>MAHAGONI<br>MAHON<br>МАХАГОН |
|  | HEBAN<br>EBONY<br>EBENHOLTZ<br>ABANOZ<br>АБАНОС                      |                                                                                     |                                                                      |                                                                                      |                                                   |

1. Wypełniane podłoże powinno być suche, czyste, odtłuszczone, wolne od powłok lakierowych oraz niezwiązanego z podłożem materiału.
2. Prace prowadzić w temperaturze powyżej +10 °C (temperatura powietrza, podłoża oraz szpachlowanych elementów).
3. Przed użyciem szpachlę należy dokładnie wymieszać.
4. Nałożyć równomiernie cienką warstwę za pomocą metalowej szpachelki, a następnie wygładzić. Ubytki o głębokości powyżej 2 mm wypełniać warstwami (2 lub 3 w zależności od rozmiaru ubytku). Kolejne warstwy nanosić po wyschnięciu poprzedniej. W przypadku większej głębokości wypełnianej szczeliny zaleca się zatkać ją częściowo za pomocą np. sznurka, aby zmniejszyć głębokość wypełnienia.
5. Po całkowitym wyschnięciu - ok 24h (w zależności od temperatury i wilgotności) masa może być szlifowana i malowana.
6. Zabrudzone narzędzia czyścić wodą.

7. Po zakończeniu prac opakowanie z masą szczelnie zamknąć.

Kolor - dostępna w różnych kolorach; Gęstość - 1,2 kg/L; Konsystencja - pasta; Wstępny czas schnięcia - 30 minut; Całkowity czas schnięcia - ok. 24 h; Wydajność - około 1,4 m<sup>2</sup>/kg przy grubości warstwy 1mm.



*Since 1972*