

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/masa-szpachlowa-uniwersalna-elastyczna-5-kg-dragon-p-2033.html>



## Masa Szpachlowa Uniwersalna Elastyczna 5 kg Dragon

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena         | <b>39,50 zł</b>  |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
| Producent    | <b>Dragon</b>    |

### Opis produktu

#### Masa Szpachlowa Uniwersalna Elastyczna 5 kg Dragon



Wysokiej jakości, wolnowiążąca, gotowa do użycia masa szpachlowa – elastyczna. Daje białe, gładkie i wytrzymałe powierzchnie. Łatwa w nakładaniu i szlifowaniu. Zapewnia oddychanie ścian. Mała średnica ziaren gwarantuje wysoką jakość wykończenia.

Produkt przeznaczony do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. Służy do wypełniania nierówności, rys, ubytków, bruzd, odkutych tynków, spękań, szczelin i braków w podłożu. Doskonała jako podkład pod farby akrylowe, silikonowe, ftalowe.

Zalecana do wygładzania nierówności w powierzchniach:

- betonowych,
- cementowo-wapiennych,
- gipsowo-wapiennych.

Zalecana również do wykonywania tynku na gładko.

1. Szpachlowaną powierzchnię oczyścić ze starej łuszczącej się powłoki tłuszczu i brudu oraz odpylić.

2. Prace prowadzić w temperaturze od +10 °C do +25 °C (temperatura powietrza, podłoża oraz szpachlowanych elementów) oraz przy wilgotności powietrza max. 70 %.

3. W przypadku powierzchni o wysokiej chłonności (np. gips) powierzchnię należy zagruntować „Gruntem głęboko penetrującym” DRAGON.
  4. Jednorazowo nakładać pacą warstwy grubości do 6 mm. Maksymalna głębokość szpachlowania wynosi 8 mm. W przypadku wypełniania większych szczelin zaleca się nakładanie dwóch warstw. Kolejną warstwę należy nałożyć po wyschnięciu poprzedniej.
  5. Po całkowitym wyschnięciu - ok 6 godzin (w zależności od temperatury i wilgotności) masa może być szlifowana i malowana.
  6. W przypadku większych szczelin zaleca się stosowanie „Masy szpachlowej naprawczej Elastycznej” DRAGON.
  7. Narzędzia po pracy umyć w wodzie.
  8. Po zakończeniu prac opakowanie z masą szczelnie zamknąć.
- Kolor - biała; Gęstość - 1,5 kg/L; Konsystencja - wysokolepka pasta; Czas schnięcia - 6 h (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza); Wydajność - 0,5 - 0,7 m<sup>2</sup>/kg przy grubości warstwy 1mm



*Since 1972*