

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/uszczelniacz-latexowy-165ml-dragon-p-1989.html>



Uszczelniacz Latexowy 165ml Dragon

Cena	8,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Uszczelniacz Latexowy 165ml Dragon



Doskonale przyczepny do większości podłoży budowlanych zarówno gładkich jak i porowatych tj. beton, płyty gipsowo-kartonowe, ceramika, drewno. Odporny na wahania temperatur w zakresie -20 °C do +75 °C, promieniowanie UV, wilgoć i krótkotrwały kontakt z wodą. Łatwy w nakładaniu i formowaniu – nie ścieka.

Przeznaczony do uszczelniania połączeń narożnych w połączeniach elementów konstrukcyjnych i budowlanych. Do spoinowania połączeń z:

- murem ram drzwiowych,
- okiennych, parapetów, progów,
- listew,
- kasetonów itp.

Służy do wypełniania rys i pęknięć na ścianach i sufitach. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Sposób użycia:

1. Powierzchnie powinny być wolne od kurzu, tłuszczu, olejów itp.
2. Prace prowadzić w temperaturze od +10 °C do +30 °C.
3. Odciąć końcówkę i nałożyć króciec dozujący.
4. Uszczelniacz wyciskać z kartusza równomiernie, wprowadzając go w spoiny z niewielkim nadmiarem, w sposób ciągły nie pozostawiając przerw ani pustych przestrzeni.
5. Po nałożeniu spoiny należy ją wygładzić za pomocą np. szpachelki w ciągu 5-10 minut.
6. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Zasznięty uszczelniacz można usunąć jedynie mechanicznie.
7. Nie nadaje się do wypełniania szczelin, które są poddawane ciągłemu oddziaływaniu wody i wilgoci.
8. W przypadku stosowania na zewnątrz, należy zadbać o to, aby w przeciągu 5 godzin wypełnione szczeliny nie były narażone na działanie wody, a później były zabezpieczone przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi.
9. Po zakończeniu prac opakowanie z uszczelniaczem szczelnie zamknąć.



Since 1972