

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/wosk-twardy-olejny-anti-slip-2-5-l-bezbarwny-3088-3089-p-2375.html>



WOSK TWARDY OLEJNY ANTI-SLIP 2,5 L BEZBARWNY 3088, 3089

Cena	625,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	OSMO

Opis produktu

WOSK TWARDY OLEJNY ANTI-SLIP 2,5 L



BEZBARWNY EFEKT 3088, 3089



Bezbarwna, antypoślizgowa powłoka na bazie naturalnych wosków i olejów roślinnych dostępna w dwóch klasach: R11 i R9.

Jest mikroporowata, pozwala drewnu oddychać, dzięki czemu nie rozwarstwa się, nie pęka ani nie łuszczy się, jak nie tradycyjny lakier do drewna. Jest trwała, odporna na brud, plamy wodę i ścieranie, wygładza powierzchnię drewna i sprawia, że jest przyjemna w dotyku.

Ta ekologiczna powłoka po wysuszeniu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (jest odporna na ślinę i pot zgodnie z niemiecką normą DIN 53160 oraz bezpieczna dla zabawek dziecięcych zgodnie z europejską normą EN 71.3)

Produkt jest łatwy w użyciu, nie wymaga gruntowania ani międzyszlifu, co znacznie oszczędza czas i pieniądze.

Wszystko to sprawia, że jest szczególnie polecany do zabezpieczenia wszelkich powierzchni drewnianych w miejscach, w których wymagane jest zapobieganie poślizgnięciom np. w obiektach publicznych.

3088 BEZBARWNY PÓŁMAT ANTYPÓŚLIZGOWY (R9)

3089 BEZBARWNY JEDWABISTY POŁYSK ANTYPÓŚLIZGOWY EXTRA (R11)

ZASTOSOWANIE

- do podłóg z drewnianych desek litych, warstwowych i pokładowych, płyt OSB oraz podłóg korkowych
- zabezpieczenie i ochrona podłóg drewnianych w miejscach, w których wymagane jest zapobieganie poślizgnięciom
- szczególnie polecany do podłóg w obiektach publicznych

ZALETY

- pozwala na osiągnięcie klasy antypoślizgowej R11 (3089) lub R9 (3088)
- hydrofobowy, trwały i odporny na ścieranie
- tworzy mikroporowatą powłokę, która umożliwia oddychanie drewna
- bezpieczny dla zabawek dziecięcych, odporny na ślinę i pot
- odporny na plamy z kawy, wina i coli
- możliwa częściowa renowacja powłoki

WSKAZÓWKI

- Wosk Twardy Olejny Anti-Slip R9 ani Wosk Twardy Olejny Anti-Slip Extra R11 nie mogą być wyrównywane za pomocą maszyny jednotarczowej z białym padem. Konieczna jest ręczna aplikacja.
- Do wykończenia na ciemnych i oleistych gatunków drewna (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy bezbarwny WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW lub WOSK TWARDY OLEJNY 2K ECO PURE
- Nałożenie nadmiernej ilości produktu lub niewystarczająca wentylacja może spowodować wydłużenie czasu schnięcia oraz utrzymywania się typowego zapachu oleju.
- Oleje podbijają barwę drewna i wzmacniają rysunek słoju (tzw. efekt wilgotnego drewna). Aby go uniknąć i zachować jasny odcień surowego drewna jako grunt należy nanieść cieniutką warstwę WOSK TWARDY OLEJNY EFEKT SUROWE DREWNO (3041) i dopiero wtedy wykończyć jednym z bezbarwnych wosków.
- Powierzchnie pokryte Woskiem Twardym Olejnym Original są łatwe do utrzymania w czystości. Grubsze zabrudzenia i kurz usunąć przy pomocy miotły lub odkurzacza. Do regularnego czyszczenia należy używać koncentratu Osmo Wisch-Fix rozcieńczonego wodą – powierzchnię przetrzeć wilgotnym (nie mokrym!) mopem. W celu odświeżenia lub intensywnej pielęgnacji należy użyć Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku Osmo.
- Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofibry
- szczotka do malowania podłóg

WYDAJNOŚĆ

Ok 24 m² /1 l - przy jednej warstwie. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać



Produkt posiada dodatkowe opcje:

ANTI-SLIP: 3088 BEZBARWNY PÓŁMAT ANTYPÓŚLIZGOWY (R9) , 3089 BEZBARWNY JEDWABISTY POŁYSK ANTYPÓŚLIZGOWY EXTRA (R11)