

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/wosk-twardy-olejny-original-0-75-l-bezbarwny-3011-3032-3062-3065-p-2358.html>



WOSK TWARDY OLEJNY ORIGINAL 0,75 L BEZBARWNY 3011, 3032, 3062, 3065

Cena **188,26 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **OSMO**

Opis produktu

WOSK TWARDY OLEJNY ORIGINAL 0,75 L



BEZBARWNY EFEKT 3011, 3032, 3062, 3065



Wosk Twardy Olejny Original to bezbarwna powłoka na bazie naturalnych olejów i wosków, opracowana specjalnie z myślą o profesjonalnym wykończeniu podłóg i innych silnie obciążonych powierzchni drewnianych.

To oryginalny olejowosk, a nie tradycyjny lakier czy olej do drewna, jakich wiele w marketach budowlanych. Wosk Twardy Olejny Original tworzy mikroporowatą powłokę, która chroni drewno, pozwalając mu jednocześnie swobodnie oddychać. Dzięki temu reguluje przyjmowanie i oddawanie wilgoci oraz pomaga utrzymać w wnętrzach korzystny mikroklimat. Wosk Twardy Olejny Original skutecznie zabezpiecza drewno przed ścieraniem, wnikaniem brudu wodą i plamami. Pokryta nim powierzchnia jest ekologiczna, przyjemna w dotyku i łatwa do utrzymania w czystości. Przy olejowaniu podłogi tworzy trwałą powłokę, która nie rozwarstwia się, nie pęka, ani nie łuszczy (zupełnie inaczej niż każdy lakier do drewna). A w przypadku uszkodzenia można ją bez problemu poddać miejscowej renowacji – bez konieczności cyklinowania całej podłogi.

3011 BEZBARWNY POŁYSK

3032 BEZBARWNY JEDWABISTY POŁYSK

3062 BEZBARWNY MATOWY

3065 BEZBARWNY PÓLMAT

ZASTOSOWANIE

- bezbarwne wykończenie powierzchni drewnianych
- wykończenie obciążonych powierzchni pokrytych uprzednio jedną z barwiących powłok Osmo
- do podłóg drewnianych z desek litych, warstwowych, pokładowych, płyt OSB, parkietów, podłóg korkowych
- do schodów, mebli i zabawek i innych powierzchni wewnętrznych

ZALETY

- nadzwyczaj trwałe i wytrzymałe
- zachowuje naturalne piękno drewnianej powierzchni
- chroni powierzchnię przed ścieraniem, wnikaniem brudu i wodą
- odporny na plamy z kawy, wina i coli
- tworzy mikroporowatą powłokę, która pozwala drewnu oddychać
- bezpieczna powłoka dla zabawek dziecięcych (zgodnie z EN 71.3)
- odporna na ślinę i pot (zgodnie z DIN 53160)
- łatwy w aplikacji, czyszczeniu i konserwacji
- możliwa częściowa renowacja powłoki

WSKAZÓWKI

- Nałożenie nadmiernej ilości produktu lub niewystarczająca wentylacja może spowodować wydłużenie czasu schnięcia oraz utrzymywania się typowego zapachu oleju.
- Oleje podbijają barwę drewna i wzmacniają rysunek słojów (tzw. efekt wilgotnego drewna). Aby go uniknąć i zachować jasny odcień surowego drewna jako grunt należy nanieść cieniutką warstwę WOSK TWARDY OLEJNY EFEKT SUROWE DREWNO (3041) i dopiero wtedy wykończyć jednym z bezbarwnych wosków Original.
- Do wykończenia powierzchni zabarwionych na biało zamiast wosku bezbarwnego jako ostatnią warstwę należy nałożyć biały WOSK TWARDY OLEJNY KOLOR (3040), biały WOSK TWARDY OLEJNY RAPID (3240).
- Do wykończenia na ciemnych i oleistych gatunków drewna (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy bezbarwny WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW Osmo lub WOSK TWARDY OLEJNY 2K ECO PURE. Przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.
- Na podłogi korkowe, ze względu na ich wysoką chłonność, należy nakładać bardzo cienką warstwę wosku. W tym przypadku należy też liczyć się z dłuższym czasem schnięcia (min. 24 godz.).
- We wnętrzach szaf i szuflad zaleca się nakładać tylko raz, cienką warstwę powłoki przy pomocy szmatki.
- Powierzchnie pokryte Woskiem Twardym Olejnym Original są łatwe do utrzymania w czystości. Grubsze zabrudzenia i kurz usunąć przy pomocy miotły lub odkurzacza. Do regularnego czyszczenia należy używać koncentratu Osmo Wish-Fix rozcieńczonego wodą – powierzchnię przetrzeć wilgotnym (nie mokrym!) mopem.
- W celu odświeżenia lub intensywnej pielęgnacji należy użyć ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WOSKU Osmo.
- Aby uzyskać większy połysk, po dokładnym wysuszeniu należy nałożyć na powierzchnię cienką warstwę Środka do pielęgnacji i czyszczenia wosku Osmo, po wysuszeniu wypolerować.
- Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofazy
- szczotka do malowania podłóg
- włóknina do aplikacji na padzie ręcznym
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

Ok 24 m² /1 l - przy jednej warstwie.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

ORIGINAL: 3011 POŁYSK , 3032 JEDWABISTY POŁYSK , 3062 MATOWY , 3065 PÓŁMAT