

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/olej-kryjacy-do-okien-i-drzwi-0-75-l-bialy-2104-p-2564.html>



## OLEJ KRYJĄCY DO OKIEN I DRZWI 0,75 L BIAŁY 2104

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena         | <b>212,11 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b>     |
| Producent    | <b>OSMO</b>      |

### Opis produktu



**OLEJ KRYJĄCY DO OKIEN I DRZWI 0,75 L BIAŁY 21**

**04**



Kryjąca powłoka do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych opracowana specjalnie do malowania okien i drzwi. Skutecznie pokrywa zarówno naturalny odcień drewna, jak i budowę słoików, ale struktura drewna pozostaje widoczna. Wysoka zawartość cząstek stałych (aż 85%) sprawia, że ta pielęgnująca farba do drewna niezwykle trwała i wydajna.

Tworzy mikroporowatą powłokę, która pozwala drewnu oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Dzięki temu nigdy nie pęka, nie wybrzusza się, ani nie odpryskuje. Działa hydrofobowo i jest bardzo odporny na warunki atmosferyczne oraz promienie UV.

Renowacja powłoki jest łatwa i szybka. Nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Produkt jest łatwy w aplikacji, nie zasycha podczas nakładania. Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160; bezpieczna powłoka zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

## **2104 BIAŁY**

### **ZASTOSOWANIE**

- opracowany specjalnie jako powłoka wykończeniowa do okien i drzwi
- przeznaczony do wszystkich rodzajów drewna zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz
- nadaje się również do ochrony wszystkich drewnianych elementów konstrukcyjnych: stabilnych wymiarowo (np. okiennic) oraz niestabilnych wymiarowo (podsufitek, bram, osłon, pergoli, pawilonów ogrodowych, szklarni i mebli ogrodowych).

### **ZALETY**

- łatwy do rozprowadzania, zapewnia doskonałe pokrycie powierzchni
- chroni drewno przed wodą i brudem
- odporny na działanie czynników atmosferycznych i promienie UV
- mikroporowata powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać
- redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna – nie pęka, nie łuszczy, ani nie odpryskuje
- odporny na ślinę i pot, odpowiedni do zabawek dziecięcych
- łatwa aplikacja i renowacja – nie wymaga szlifowania ani gruntowania

### **WSKAZÓWKI**

- Z początku powłoka ma delikatny połysk, a z biegiem czasu staje się jedwabście matowa.
- Przed aplikacją każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.
- Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i bez śladów zmrózenia (wilgotność max. 20%).
- Jeśli pożądana jest dodatkowa ochrona przed pleśnią, szkodliwymi owadami (szczególnie dla drzew iglastych, jak np. sosna), na drewno należy wcześniej – możliwie ze wszystkich stron – nałożyć Impregnat do Drewna WR.

### **SPOSÓB APLIKACJI**

- wałek z mikrofazy
- pędzel

### **WYDAJNOŚĆ**

Ok 20 m<sup>2</sup> /1 l - przy jednej warstwie. Wydajność w znacznym stopniu zależy od właściwości zabezpieczanego drewna.

**UWAGA!:** Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją

zawsze należy wykonać próbę.

