

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 04:45

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/olej-kryjacy-zewnetrzny-0-75-l-19-kolorow-p-2586.html>



## OLEJ KRYJĄCY ZEWNĘTRZNY 0,75 L 19 KOLORÓW

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena         | <b>179,69 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b>     |
| Producent    | <b>OSMO</b>      |

### Opis produktu

#### OLEJ KRYJĄCY ZEWNĘTRZNY 0,75 L 19 KOLORÓW

2101, 2203, 2204, 2205, 2308, 2310, 2311, 2404, 2501, 2506, 2507, 2606, 2607, 2703, 2704, 2708, 2716, 2735, 2742





Kryjąca powłoka do drewna na zewnątrz na bazie naturalnych olejów roślinnych, które wnikają głęboko w drewno, zachowując jego elastyczność i zdrowy wygląd. Olej pokrywa zarówno naturalny odcień drewna, jak i budowę słoików, ale struktura drewna pozostaje widoczna. To wyjątkowa farba do drewna, która chroni je i pielęgnuje. Jest dostępna w wielu ciekawych kolorach. Tworzy mikroporowatą powłokę, która pozwala drewnu oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Dzięki temu nigdy nie pęka, nie wyrzusza się, ani nie odpryskuje. Działa hydrofobowo i jest bardzo odporny na warunki atmosferyczne oraz promienie UV.

Renowacja powłoki jest łatwa i szybka. Nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Produkt jest łatwy w aplikacji, nie zasycha podczas nakładania. Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160; bezpieczna powłoka zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

## KOLORY

---

## ZASTOSOWANIE

- zabezpieczenie oraz kryjące barwienie drewna na zewnątrz
- renowacja drewna pokrytego starymi, mikroporowatymi powłokami (oleje, olejowoski, lazury, itp) oraz drewna zwiertzanego pod wpływem warunków atmosferycznych
- idealny do fasad drewnianych, balkonów, okien i okiennic, bram, pergoli, paneli drewnianych, mebli ogrodowych oraz altanek, wiat garażowych
- nadaje się również do barwienia drewna we wnętrzach (po wyschnięciu jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin)

## ZALETY

- dobrze pokrywa nierówności w odcieniu drewna i budowie słoików, ale struktura drewna cały czas pozostaje widoczna
- wygładza powierzchnię i zachowuje jego elastyczność drewna

- mikroporowata powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać
- redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna – nie pęka, nie łuszczy, ani nie odpryskuje
- chroni drewno przed wodą i brudem
- odporny na działanie czynników atmosferycznych i niewielkie uszkodzenia
- odporny na ślinę i pot, odpowiedni do zabawek dziecięcych
- łatwa aplikacja i renowacja – nie wymaga szlifowania ani gruntowania
- można uzyskać nowe odcienie mieszając ze sobą dostępne kolory

## WSKAZÓWKI

- Z początku powłoka ma delikatny połysk, a z biegiem czasu staje się jedwabście matowa.
- Jeżeli powierzchnia drewniana na zewnątrz (np. okna, fasady) ma mieć zapewnioną dodatkową ochronę, po całkowitym wyschnięciu Oleju Kryjącego Zewnętrznego zalecamy pokrycie go 1 x warstwą OLEJU OCHRONNEGO UV (410 wolnego od biocydów lub 420 z filmem ochronnym). Dodatkowo zabezpieczy on powierzchnię przed zabrudzeniem i przedłuży trwałość powłoki. W przypadku powierzchni zabarwionej białym Olejem Kryjącym Zewnętrznym (2101) jako warstwy ochronnej prosimy użyć białej LAZURY OLEJNEJ DO OCHRONY DREWNA (900).
- Sprawdzony i ceniony przez dziesięciolecia Olej Kryjący Zewnętrzny na specjalne życzenie można zamówić również w 186 klasycznych kolorach RAL i 1950 kolorach NSC, jak również w wersji z filmem zawierającym aktywne składniki ochronne przeciwdziałające atakowi atakiem pleśni, alg i grzybów.
- Otrzymany kolor powierzchni może się różnić od próbek na wzorniku. Dlatego każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.
- Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i bez śladów zmrózenia (wilgotność max. 20%). Do aplikacji warto wybrać bezdeszczowe dni, aby lazura mogła wyschnąć. Jeśli to możliwe, drewno należy pokryć pierwszą warstwą oleju wszystkich stron jeszcze przed montażem.
- Jeśli pożądana jest dodatkowa ochrona przed pleśnią, sinizną lub owadami (szczególnie dla drzew iglastych, jak np. sosna), na drewno należy wcześniej – możliwie ze wszystkich stron – nałożyć IMPREGNAT DO DREWNA WR.

## SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofazy
- pędzel

## WYDAJNOŚĆ

Ok 26 m<sup>2</sup> /1 l - przy jednej warstwie. Wydajność w znacznym stopniu zależy od właściwości zabezpieczanego drewna.

**UWAGA!:** Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.

