

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/acryl-parket-bezbarwny-lakier-podlogowy-2-5-l-satyna-p-1497.html>



ACRYL PARKET Bezbarwny Lakier Podłogowy 2,5 l SATYNA

Cena **269,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Linitop**

Opis produktu

ACRYL PARKET Bezbarwny Lakier Podłogowy 2,5 l SATYNA



Bezbarwny lakier podłogowy rozcieńczany wodą, do intensywnego użytku.



OPIS

- Rozcieńczany wodą, jednoskładnikowy poliuretanowy, bezbarwny lakier podłogowy.
- Chroni drewno narażone na ścieranie zachowując jego naturalny kolor.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka odporność na wodę. Wzmacnia naturalne piękno drewna.
- Wysoka odporność na ścieranie, zarysowania, wilgoć. Idealny do łazienek.
- Odporny na produkty chemiczne, w tym zawierające amoniak.
- Szybkoschnący, bezzapachowy.
- Antypoślizgowy. Łatwy do mycia, nieżółknący.
- Półmatowy. Może być barwiony.
- Ekologiczna receptura najnowszej generacji: poniżej 5% VOC.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE

- Wewnątrz.
- Do intensywnego użytku.
- Parkiet, schody, podłogi itd.
- Stosowane do wszystkich rodzajów drewna używanych do tych celów.

PORADY SPECJALISTÓW

- Właściwe przygotowanie powierzchni jest podstawowym warunkiem efektu końcowego.
- W zależności od stanu powierzchni należy stosować szlifowanie o gradacji od 40 do 180. Zaleca się stosowanie jednego stopnia gradacji do jednego szlifowania.
- **Aby uzyskać perfekcyjny efekt:**
 - Nakładaj ACRYL PARKET w kierunku włókien drewna. Należy nałożyć 3 warstwy w naprzemiennym kierunku rozpoczynając pracę naprzeciw drzwi, a następnie posuwając się w ich stronę.
 - Zaczynij od brzegów, następnie nakładaj na powierzchnię 2m x 2m
 - Nie otwieraj okien podczas nakładania, by uniknąć zbyt szybkiego wysychania.
- **Zabarwiona podstawa przed warstwą wierzchnią:**
 - Nałóż warstwę Acryl Prim.
 - Po wyschnięciu, bez szlifowania, wykończ dwiema warstwami ACRYL PARKET szlifując między warstwami.
- **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**
 - Nie przykrywaj malowanej powierzchni dywanami ani innymi wykładzinami przez 14 dni od czasu nałożenia lakieru.
 - Odczekaj co najmniej 48 godzin z ustawieniem mebli, stosując podkładki zabezpieczające.
 - Delikatne użytkowanie : 24/48 godzin.
 - Normalne użytkowanie: 7 dni.
 - Intensywne użytkowanie: 15 dni.

Wydajność: 10 do 12 m²/l

Narzędzia do nakładania: pędzel, wałek z mikrofibry

Temperatura nakładania: +10°C do +25°C

Przyczepność kurzu: 1 godzina

Nakładanie kolejnej warstwy: 4 godziny

Czyszczenie narzędzi: woda

Dostępne opakowania: 0,75 l - 2,5 l

