

Link do produktu: <http://www.farby nadrewno.pl/antyposlizgowy-olej-do-tarasow-0-125-l-bezbarwny-430-p-2530.html>



ANTYPOŚLIZGOWY OLEJ DO TARASÓW 0,125 L BEZBARWNY 430

Cena	40,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	OSMO

Opis produktu

ANTYPOŚLIZGOWY OLEJ DO TARASÓW 0,125 L BEZBARWNY 430



Bezbarwna powłoka antypoślizgowa na bazie naturalnych olejów roślinnych przeznaczona do wykończenia desek tarasowych, które uprzednio zostały zabarwione powłoką pigmentową. Zawiera mocno zagęszczony, organiczny dodatek adhezyjny, który po wyschnięciu nadaje powłoce właściwości antypoślizgowe.

Antypoślizgowy Olej Do Tarasów tworzy mikroporowatą powłokę hydrofobową, która redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna. Dzięki temu nie pęka, nie łuszczy, ani nie rozwarstwia się. Zawiera aktywne substancje chroniące powłokę przed atakiem pleśni, glonów i grzybów.

Łatwy w aplikacji, nie zasycha w trakcie malowania. odnowienie powłoki nie wymaga szlifowania – wystarczy powtórnie przemaalować powierzchnię.

430 BEZBARWNY

ZASTOSOWANIE

- do desek tarasowych i zewnętrznych schodów drewnianych z drewna Bangkirai, Daglezja, Garapa, Massaranduba, Teak, modrzew lub sosna
- w celu ograniczenia poślizgu na powierzchniach drewnianych – rowkowanych, strukturyzowanych, a w szczególności na gładkich
- przedłużenie żywotności pokrytych nim powłok pigmentowych

ZALETY

- nadaje powierzchni właściwości antypoślizgowe
- wydłuża trwałość pigmentowych powłok na bazie oleju, zapewniając dodatkową ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych
- tworzy mikroporowatą powłokę, która pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna
- chroni powierzchnię drewna przed wodą i brudem
- nie pęka, nie łuszczy, ani nie odpryskuje
- łatwa aplikacja i renowacja – nie wymaga szlifowania ani gruntowania
- zawiera aktywne składniki chroniące powłokę przed atakiem pleśni, glonów i grzybów

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofazy
- szczotka do podłóg
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

Ok 24 m² /1 l - przy jednej warstwie. Wydajność w znacznym stopniu zależy od właściwości zabezpieczanego drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.

