

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 04:44

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/grunt-koncentrat-15-5-l-dragon-p-2011.html>



## Grunt Koncentrat 1:5 5 L Dragon

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena         | <b>48,50 zł</b>  |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
| Producent    | <b>Dragon</b>    |

### Opis produktu

#### Grunt Koncentrat 1:5 5 L Dragon

---



Produkt po wyschnięciu tworzy transparentną, elastyczną powłokę, przepuszczalną dla pary wodnej, odporną na zarysowania. Reguluje chłonność podłoża i obniża zużycie farby. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

Produkt przeznaczony do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży tj.

- płyta gipsowo-kartonowa,
- płyta cementowa,
- posadzki,
- tynki (również dyspersyjne) itp.

Produkt może być stosowany pod farby, kleje, masy samopoziomujące, szpachlówki, płytki ceramiczne, tynki dyspersyjne, tapety papierowe, winylowe oraz z włókna szklanego.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

1. Przygotowane do gruntowania podłoże powinno być odtłuszczone, suche i wolne od zanieczyszczeń (pyłów, starych farb, grzybów, pleśni itp.).
2. Tynk mineralny powinien być sezonowany minimum 6 tygodni przed gruntowaniem.
3. Prace należy prowadzić w temperaturze od +10 °C do +30 °C (temperatura powietrza oraz gruntowanego podłoża).
4. Zawartość opakowania należy wymieszać i rozcieńczyć wodą w stosunku 1:5 (koncentrat : woda).
5. Grunt nanosić pędzlem lub wałkiem. Na szczególnie chłonne podłoża nanosić dwie warstwy w odstępach czasu co najmniej 2 godziny.
6. Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszych prac po ok. 2 godzinach schnięcia w temperaturze +20 °C.
7. Zabrudzone narzędzia po pracy myć w wodzie.

Kolor - biały; Gęstość - 1,05 kg/L; Czas schnięcia - 2 h; Wydajność - 12 m<sup>2</sup>/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża.



*Since 1972*