

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/induline-schnellspachtel-400-g-masa-szpachlowa-do-drewna-1-komponentowa-biala-p-1606.html>



Induline Schnellspachtel 400 g Masa Szpachlowa Do Drewna 1 komponentowa Biała

Cena	34,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Remmers

Opis produktu

Induline Schnellspachtel Szpachlówka 1K na bazie dyspersji Biała - 400 g



Wygląd biała, stabilna pasta

Gęstość 1,8 g/ml

Odczyn pH około 8

Obszary zastosowań do wewnątrz i na zewnątrz

- Do prac naprawczych
- Do prac przygotowawczych, poprzedzających lakierowanie drewna, materiałów drewnopochodnych i podłoży mineralnych
- Do wypełniania porowatych podłoży
- Dla profesjonalnych użytkowników

Właściwości

- Szybkie schnięcie przy niewielkim skurczu
- Dobra podatność na szlifowanie
- Dobra siła wypełniania
- Produkt nie zawiera rozpuszczalników, nie obciąża środowiska

Warunki stosowania

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża powinna wynosić: $\geq +5\text{ }^{\circ}\text{C}$

Miejsca występowania ubytków należy oczyścić i nanieść produkt za pomocą szpachelki japońskiej, lekko dociskając.

Większe ubytki wypełnić ponownie, po około 3 godzinach schnięcia poprzedniej porcji materiału.

Maksymalne grubość pojedynczej warstwy wynosi 3 mm.

W przypadku stosowania na otwartej przestrzeni używać z odpowiednio odporną powłoką.

W przypadku stosowania nieznanych systemów lakierniczych należy sprawdzić ich tolerancję.

Nie nadaje się do stosowania na powierzchniach zagrożonych korozją.

Suszenie

Czas schnięcia: około 30 minut Zdatność do szlifowania i lakierowania: po około 3 godzin

Wartości oznaczone w praktyce w temp. 23°C i przy 60 % wilgotności względnej powietrza.

Narzędzia

Szpachelka japońska z twardego plastiku lub ze stali nierdzewnej.

Czyszczenie na świeżo – wodą, uporczywe zabrudzenia usuwać za pomocą Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat

