

Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 10:03

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/klej-do-drewna-wikolowy-dragon-0-5-l-p-131.html>



Klej Do Drewna Wikolowy Dragon 0,5 l

Cena	17,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej Do Drewna Wikolowy 0,5 l



Profesjonalny, wysokowydajny klej na bazie dyspersji poliocztanu winylu. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Łatwy w aplikacji i sprawdzony w działaniu. Tworzy transparentną spoinę o klasie wodoodporności D2.

Produkt przeznaczony do bezpośredniego klejenia ze sobą na zimno oraz z wybranymi tworzywami sztucznymi i z tkaninami:

- drewna,
- płyt wiórowych,
- sklejek płyt stolarskich i innych materiałów drewnopochodnych.

Może być stosowany do klejenia papieru.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Cechy produktu:



wikolowy



wodoodporny D2



wytrzymały

1. Klejone powierzchnie należy dokładnie oczyścić, odtłuścić „Acetonem” DRAGON oraz dopasować do siebie. Elementy z tworzyw sztucznych w miejscu łączenia przetrzeć papierem ściernym. Pozostałości starych wymalować usunąć „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON.
2. Klejone drewno powinno być suche o wilgotności od 8% CM do 12% CM. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić od 40% CM do 70% CM.
3. Temperatura podłoża, otoczenia oraz klejonych elementów podczas wykonywania prac powinna wynosić powyżej +10 °C.
4. Przed użyciem klej doprowadzić do temperatury pokojowej i dokładnie wymieszać.
5. Na jedną z klejonych powierzchni nałożyć cienką warstwę, odczekać 4 minuty, a następnie docisnąć do siebie klejone powierzchnie.
6. Wstępny czas wiązania kleju wynosi 25 minut. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 godzinach.
7. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić ciepłą wodą. Zaschnięty klej można usunąć tylko mechanicznie po uprzednim namoczeniu w ciepłej wodzie.
8. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

Kolor kleju - biały; Kolor spoiny - bezbarwny; Konsystencja - wysokolepka ciecz; Gęstość - 1,05 kg/L; Lepkość kleju - 20000 mPas; Czas otwarty kleju - 3-10 minut; Czas wstępnego wiązania - 25 minut; Czas pełnego wiązania - 24 h; Wydajność - 4 - 10 m²/L



Since 1972