

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/klej-montazowy-plynnny-gwozdz-40-ml-dragon-p-1844.html>



Klej Montażowy Płynny Gwóźdź 40 ml Dragon

Cena **8,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Dragon**

Opis produktu

Klej Montażowy Płynny Gwóźdź 40 ml Dragon



Gotowy do użycia klej o podwyższonej przyczepności początkowej. Dzięki konsystencji pasty nie spływa z pionowych powierzchni podczas klejenia. Tworzy wytrzymałą, elastyczną spoinę odporną na działanie wody i mrozu. Nie zawiera

rozpuszczalników organicznych.

Produkt przeznaczony do klejenia elementów wykonanych z:

- drewna,
- metalu,
- ceramiki,
- szkła,
- sklejk,
- materiałów drewnopodobnych,
- PCW,
- styropianu,
- poliuretanu i innych tworzyw sztucznych.

Do podłoży:

- betonowych,
- cementowo-wapiennych,
- gipsowych,
- gipsowo-kartonowych,
- kamiennych,
- marmurowych,
- innych powierzchni porowatych jak i nie porowatych (przynajmniej jedna z klejonych powierzchni musi być porowata).

Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

1. Klejone powierzchnie wyrównać, oczyścić, odtłuścić np. „Denaturatem” DRAGON i osuszyć. Stare wymalowania usunąć np. „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON.
2. Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +30°C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów).
3. Klej nakładać punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany. W przypadku klejenia dużych elementów nałożyć dodatkowo krople na brzegach.
4. Klejone elementy złączyć i mocno docisnąć przez ok. 30 sekund. W razie potrzeby istnieje możliwość pozycjonowania elementów, bez odrywania od podłoża, przez ok. 10 minut od nałożenia kleju. Nadmiar kleju usunąć mokrą ściereczką.
5. Jeżeli występują naprężenia lub mocowane elementy są szczególnie ciężkie, należy je unieruchomić do czasu pełnego utwardzenia kleju.
6. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.
7. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Po wyschnięciu klej można usunąć tylko mechanicznie.
8. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 48 godzinach.

Kolor kleju - biały; Kolor spoiny - biały; Konsystencja - pasta; Gęstość - 1,2 kg/L; Czas otwarty kleju - 10 minut; Czas wstępnego wiązania - 30 minut; Czas pełnego wiązania - 24 h; Wydajność - 1,5-3 m²/L w zależności od rodzaju i porowatości podłoża.



Since 1972