

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/masa-szpachlowa-do-drewna-akrylowa-bialy-250-g-dragon-p-499.html>



## Masa Szpachlowa Do Drewna Akrylowa BIAŁY 250 g DRAGON

Cena **7,50 zł**


Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Dragon**

### Opis produktu

#### Masa Szpachlowa Do Drewna Akrylowa 250 g BIAŁY



BIAŁA



Wysokiej jakości masa wypełniająca do drewna. Łatwo się nakłada i wygładza. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża oraz krótkim czasem schnięcia. Po wyschnięciu można ją ciąć, piłować, szlifować, lakierować i malować.

Produkt przeznaczony do

- wypełniania pęknięć i ubytków w drewnie,
- zaklejania dziur i szpar w parkiecie, mozaice parkietowej, boazerii,

- naprawy mebli, drzwi, okien.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

#### Cechy produktu:



akrylowy



łatwo się nakłada  
i wygładza



do drewna



doskonała przyczepność

### KARTA KOLORÓW



BIĄŁA  
WHITE  
WEISS  
ALB  
БЯЛ



ŚWIERK  
SPRUCE  
FICHTE  
MOLID  
СМЪРЧ



SOSNA  
PINE  
KIEFER  
PIN  
БОР



MODRZEW  
LARCH  
LÄRCH  
LARICE  
ЛИСТВЕНИЦА



JESION  
ASH  
ESCHENHOLZ  
FRASIN  
ЯСЕН



ORZECH  
WALNUT  
NUSSBAUM  
NUC  
ОРЕХ



DĄB JASNY  
LIGHT OAK  
HELLEICHNE  
STEJAR DESCHIS  
СВЕТЛЪ ДЪБ



DĄB CIEMNY  
DARK OAK  
DUNKELEICHE  
STEJAR INCHIS  
ТЪМЕН ДЪБ



MAHOŃ  
MAHOGANY  
MAHAGONI  
MAHON  
МАХАГОН



HEBAN  
EBONY  
EBENHOLTZ  
ABANOS  
АБАНОС

1. Wypełniane podłoże powinno być suche, czyste, odtłuszczone, wolne od powłok lakierowych oraz niezwiązanego z podłożem materiału.
2. Prace prowadzić w temperaturze powyżej +10 °C (temperatura powietrza, podłoża oraz szpachlowanych elementów).
3. Przed użyciem szpachlę należy dokładnie wymieszać.
4. Nałożyć równomiernie cienką warstwę za pomocą metalowej szpachelki, a następnie wygładzić. Ubytki o głębokości powyżej 2 mm wypełniać warstwami (2 lub 3 w zależności od rozmiaru ubytku). Kolejne warstwy nanosić po wyschnięciu poprzedniej. W przypadku większej głębokości wypełnianej szczeliny zaleca się zatkać ją częściowo za pomocą np. sznurka, aby zmniejszyć głębokość wypełnienia.
5. Po całkowitym wyschnięciu - ok 24h (w zależności od temperatury i wilgotności) masa może być szlifowana i malowana.
6. Zabrudzone narzędzia czyścić wodą.

7. Po zakończeniu prac opakowanie z masą szczelnie zamknąć.

Kolor - dostępna w różnych kolorach; Gęstość - 1,2 kg/L; Konsystencja - pasta; Wstępny czas schnięcia - 30 minut; Całkowity czas schnięcia - ok. 24 h; Wydajność - około 1,4 m<sup>2</sup>/kg przy grubości warstwy 1mm.



*Since 1972*