

Link do produktu: <http://www.farby nadrewno.pl/olej-ochronny-uv-uv-extra-25-l-bezbrawny-410-420-p-2562.html>



OLEJ OCHRONNY UV / UV EXTRA 25 L BEZBRAWNY 410, 420

Cena **4 060,62 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **OSMO**

Opis produktu

OLEJ OCHRONNY UV / UV EXTRA 25 L



BEZBARWNY 410, 420



Bezbarwna powłoka na bazie naturalnych olejów roślinnych przeznaczona do zabezpieczenia drewna na zewnątrz przed promieniami UV.

Jako powłoka wykończeniowa dla drewna pokrytego uprzednio inną powłoką barwiącą, znacząco wydłuża okres pomiędzy niezbędnymi renowacjami.

Jako powłoka samodzielna (2 warstwy), dzięki filtrowi ochronnemu UV skutecznie opóźnia proces szarzenia drewna na powierzchniach pionowych o faktor UV 12 (w porównaniu do drewna niezabezpieczonego).

Ta hydrofobowa, mikroporowata powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęczenie i kurczenie się drewna. Dzięki temu nigdy nie pęka, nie łuszczy się, nie rozwarstwia się i nie odchodzi od powierzchni.

Oba oleje UV są bardzo łatwe w aplikacji i nie zasychają podczas nakładania.

Również renowacja powłoki jest łatwa i szybka. Ponowne nałożenie kolejnej warstwy Oleju ochronnego UV / UV Extra nie wymaga szlifowania ani gruntowania, wystarczy dokładnie oczyścić powierzchnię z zabrudzeń.

410 BEZBARWNY UV JEDWABISTY MAT / 420 BEZBARWNY UV EXTRA JEDWABISTY POŁYSK

ZASTOSOWANIE

- do bezbarwnej ochrony drewna przed niszczącym wpływem promieni UV
- w celu przedłużenia żywotności innych mikroporowatych powłok (nieobciążonych)
- pionowych powierzchni drewnianych na zewnątrz: drzwi, okien i parapetów (stabilnych wymiarowo), wiat garażowych, fasad drewnianych, płotów, pergoli i altanek (niestabilnych wymiarowo).

ZALETY

- jako powłoka samodzielna: spowalnia proces szarzenia drewna o FAKTOR UV 12
- w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem.
- jako powłoka wykończeniowa na istniejącą już powłokę pigmentową: wydłuża czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi
- wygładza powierzchnię drewna i chroni je przed wodą i brudem
- pozwala drewnu swobodnie oddychać
- redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna – nie pęka, nie łuszczy, ani nie odpryskuje
- łatwa aplikacja i renowacja – nie wymaga szlifowania ani gruntowania

WSKAZÓWKI

- W celu renowacji nieuszkodzonej powłoki, co ok. 3 – 4 lata (w zależności od stopnia zużycia wskutek czynników atmosferycznych), należy ją dokładnie oczyścić i nałożyć na nią 1 warstwę Oleju Ochronnego UV lub Oleju Ochronnego UV EXTRA.
- Przy powierzchniach wystawionych na szczególnie silne działanie warunków atmosferycznych, jak deski elewacyjne, okapniki do okien, czubki słupków lub parapety, skuteczna konserwacja drewna będzie wymagała częstszej renowacji powłoki. Poziome części powierzchni drewnianych zamontowanych horyzontalnie powinny mieć nachylenie co najmniej 15 stopni. Ostre kany powinny zostać zaokrąglone na promień >2 mm.
- Jeżeli z powodu zaniedbania renowacji rozpoczął się proces sinienia drewna, należy odświeżyć powierzchnię **ŻELEM DO USUWANIA SZAROŚCI DREWNA OSMO**
- , a następnie nałożyć 2 warstwy Oleju Ochronnego UV lub Oleju Ochronnego UV EXTRA.
- W celu osiągnięcia powłoki o filtrze UV 12, konieczne jest nałożenie 2 warstw Oleju Ochronnego UV lub Oleju Ochronnego UV EXTRA. Przy nałożeniu 1 warstwy oleju na surowe drewno, ochrona drewna będzie mocno ograniczona.
- Oleje do drewna wzmacniają jego naturalną barwę oraz podbijają rys słoików (tzw. efekt wilgotnego drewna).
- Świeże, bogate w substancje olejiste lub szczególnie twarde drewno musi być wietrzone ok. 6 tygodni. Dzięki temu staje się bardziej chłonne i powłoka olejowa optymalnie się z nim wiąże.
- Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.
- Jeśli pożądana jest dodatkowa ochrona przed pleśnią, sinizną lub owadami (szczególnie dla drzew iglastych, jak np. sosna), na drewno należy wcześniej – możliwie ze wszystkich stron – nałożyć Impregnat do Drewna WR.
- Ze względu na wysoką zawartość olejów bezbarwny Olej Ochronny UV / UV Extra na białych podkładach daje efekt lekkiego zażółcenia. Dlatego do ostatecznego wykończenia powierzchni zabarwionych na biało zalecamy użycie

LAZURY OLEJNEJ DO OCHRONY DREWNA OSMO w kolorze białym (900).

- Ze względu na zawartość biocydów Olej Ochronny UV Extra firmy Osmo jest przeznaczony wyłącznie do ochrony drewna na zewnątrz. Aktywne składniki opóźniają lub minimalizują ryzyko ataku pleśni, alg i grzybów. Dla skutecznej ochrony konieczne jest nałożenie 2 warstw powłoki. Według najnowszych badań, nie da się zapewnić długotrwałej ochrony przed algami i grzybem.

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofazy
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

Ok 18 m² /1 l - przy jednej warstwie. Wydajność w znacznym stopniu zależy od właściwości zabezpieczanego drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

OLEJ OCHRONNY: 410 UV , 420 UV EXTRA