

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/srebrzanka-zaroodporna-500-ml-dragon-p-2060.html>



Srebrzanka Żaroodporna 500 ml Dragon

Cena	34,00 zł
------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Producent	Dragon
-----------	---------------

Opis produktu

Srebrzanka Żaroodporna 500 ml Dragon



Utwardzona powłoka jest odporna na działanie temperatury do +600 °C. Nie żółknie, nie łuszczy się pod wpływem wysokich temperatur. Posiada dużą odporność na uderzenia i działanie czynników atmosferycznych. Tworzy powłokę o działaniu antykorozyjnym po trzykrotnym pomalowaniu.

Przeznaczona do malowania powierzchni metalowych (z wyjątkiem miedzi, mosiądzu i brązu) narażonych na działanie wysokich temperatur.

Zalecana do malowania:

- pieców,
- obudów wsadów kominków,
- elementów grzewczych,
- elementów układu wydechowego samochodów (tłumików i rur wydechowych).

Sposób użycia:

1. Przed przystąpieniem do malowania dokładnie oczyścić malowane powierzchnie z rdzy przy pomocy szczotki drucianej i/lub Odrdzewiacza do stali i żeliwa DRAGON, usunąć pozostałości starych wymalowań np. Zmywaczem farb i lakierów DRAGON, odtłuścić np. Acetonem DRAGON oraz usunąć kurz i brud.

2. Farbę można nanosić pędzlem, pistoletem lub przez zanurzenie.

3. Prace prowadzić w temperaturze +5 °C do +30 °C. Temperatura podłoża w czasie malowania i podczas schnięcia powłoki nie powinna przekraczać +30 °C.

4. Po malowaniu powierzchnię pozostawić do całkowitego wyschnięcia przez około 1h w temperaturze +20 °C. Zaleca się 2-3 krotne malowanie. Po wyschnięciu ostatniej warstwy powłokę należy utwardzić w temperaturze powyżej +200 °C w celu uzyskania deklarowanej odporności na temperaturę.

5. Narzędzia i świeże plamy czyścić Rozcieńczalnikiem uniwersalnym DRAGON. Po utwardzeniu zabrudzenia można usunąć tylko mechanicznie.

6. Farba nie może być stosowana jeżeli nie ma możliwości utwardzenia powłoki w temperaturze wyższej niż +200 °C, a element malowany osiąga temperaturę wyższą od pokojowej (np. kaloryfery).

Kolor - srebrny metaliczny; Gęstość - 0,985 kg/L; Wstępny czas schnięcia - 1 h; Wydajność - do 15m²/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża, przy jednokrotnym malowaniu.



Since 1972