

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/top-olej-do-blatow-kuchennych-0-5-l-3028-3037-3038-3039-3058-3061-3068-p-2422.html>



TOP-OLEJ DO BLATÓW KUCHENNYCH 0,5 L 3028, 3037, 3038, 3039, 3058, 3061, 3068

Cena	131,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	OSMO

Opis produktu

TOP-OLEJ DO BLATÓW KUCHENNYCH 0,5 L



3028, 3037, 3038, 3039, 3058, 3061, 3068



Top-Olej do blatów kuchennych Osmo to powłoka na bazie naturalnych olejów i wosków opracowana specjalnie do drewnianych blatów kuchennych i mebli. Został stworzony na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. Pozwala drewnu swobodnie oddychać, nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Pokryta nim powierzchnia jest odporna na zabrudzenia z wina, piwa, coli, kawy, herbaty, soków owocowych, mleka, wody itd. zgodnie z normą DIN 68861-1A. Zachowuje naturalne piękno drewnianych powierzchni, chroniąc je przed wilgocią i powstawaniem plam.

Po wyschnięciu ta ekologiczna powłoka jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (jest bezpieczną powłoką zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3 oraz odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160). Została też dopuszczona do kontaktu z żywnością.

3028 BEZBARWNY JEDWABISTY POŁYSK

3037 BIAŁY

3038 TERRA

3039 GRAFITOWY

3058 BEZBARWNY MATOWY

3061 AKACJA

3068 SUROWE DREWNO

ZASTOSOWANIE

- wykończenie drewnianych blatów kuchennych i frontów meblowych z drewna litego lub klejonego
- wykończenie drewnianych blatów roboczych i mebli z drewna litego lub klejonego (biurka, półki itp.)
- nadaje się również do drewna korkowego i OSB

ZALETY

- dopuszczony do kontaktu z żywnością
- hydrofobowy
- mikroporowata powłoka pozwala drewnu oddychać
- odporny na ścieranie
- odporny na ślinę i pot – bezpieczny dla zabawek dziecięcych
- bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin
- nie pęka, nie łuszczy się ani nie odpryskuje jak tradycyjny lakier do drewna

WSKAZÓWKI

- Bezbarwne Top-Oleje 3028 (Jedwabisty Połysk) i 3058 (Matowy) wzmacniają naturalny odcień Drewna i budowę słoików (tzw. efekt wilgotnego drewna).
- Top-Olej 3068 (Surowe Drewno) zapobiega powstawaniu tego efektu i chroni drewno w sposób prawie niewidoczny. Naturalna barwa jasnego drewna zostaje zachowana.
- Na ciemnym lub intensywnie czerwonym drewnie powłoka z Top-Oleju 3068 (Surowe Drewno) może być widoczna jako delikatny, biały osad.
- Top-Olej 3061 (Akacja) transparentnie barwi drewno i nadaje mu szlachetny charakter.
- Nałożenie zbyt grubej warstwy Top-oleju lub brak odpowiedniej wentylacji może prowadzić do wydłużenia procesu schnięcia.
- We wnętrzach szaf i szuflad nałożyć tylko jedną, cienką warstwę oleju przy pomocy szmatki i pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji.

- Aby uzyskać wyższy połysk, na wyschniętą powłokę należy nałożyć cienko ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I PIEŁĘGNACJI WOSKU (dostępny również w sprayu), pozostawić do wyschnięcia i wypolerować.
- Do usuwania uporczywych plam zalecamy ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I PIEŁĘGNACJI WOSKU, który jednocześnie czyści i pielęgnuje.

SPOSÓB APLIKACJI

- niekłacząca ściereczka / chusteczka easypad
- wałek z mikrofazy
- włóknina do aplikacji na rączce pada
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

Ok 24 m² /1 l - przy jednej warstwie. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

TOP-OLEJ: 3028 BEZBARWNY JEDWABISTY POŁYSK , 3037 BIAŁY , 3038 TERRA , 3039 GRAFITOWY , 3058 BEZBARWNY MATOWY , 3061 AKACJA , 3068 SUROWE DREWNO