

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/wpo-wkret-poziomujacy-do-drewna-6060-p-2330.html>



## WPO wkret poziomujący do drewna 6.0/60

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena         | <b>0,35 zł</b>   |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |

### Opis produktu

#### WPO wkret poziomujący do drewna 6.0/60

wkret do poziomowania łat i innych elementów drewnianych,  
szpic z nacięciem, łeb stożkowo-żebrowy, gniazdo Torx,  
ocynkowany na biało

Podłoże  
wszystkie rodzaje i gatunki drewna oraz materiałów drewno-podobnych  
Zalety - własności

- specjalnie ukształtowany szpic z nacięciem - zapobiega rozłupywaniu materiału, nawet w przypadku montażu blisko krawędzi,
- krótszy czas montażu, przy prawie niezmiennym momencie obrotowym,
- frezujące żebra pod główką - ułatwiają osadzenie i sprawiają, że wkret idealnie licuje z podłożem,
- znacznie mniejszy nakład pracy - brak konieczności nawiercania wstępnego i poszerzania otworu pod łeb wkręta,
- wysoka wytrzymałość połączenia dla wszystkich rodzajów drewna,
- uniwersalny w zastosowaniu zarówno w przemyśle, jak i rzemiośle,
- specjalne pierścienie poziomujące na trzpieniu, pozwalające dostosować odległość mocowanego elementu od podłoża,
- produkt przebadany zgodnie z normą PN-EN 14592 (oznaczenie CE).



### Wymiary

| Dostępne rozmiary i ich specyfikacja | Symbol | Średnica | Długość całkowita | Rozmiar i typ | Średnica łba* | Długość gwintu* | Ilość w opak. |
|--------------------------------------|--------|----------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|--------------------------------------|--------|----------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|

gniazda

|                     |                     |     |                     |                     |        |    |     |
|---------------------|---------------------|-----|---------------------|---------------------|--------|----|-----|
| d <sub>1</sub> [mm] | L <sub>1</sub> [mm] | TX  | d <sub>2</sub> [mm] | L <sub>2</sub> [mm] | [szt.] |    |     |
| WPO                 |                     | 6.0 | 60                  | T25                 | 9.8    | 32 | 200 |
| 6.0/60              |                     |     |                     |                     |        |    |     |

