

Link do produktu: <http://www.farby nadrewno.pl/protektor-drewna-0-125-l-4006-bezbarwny-p-2452.html>



## PROTEKTOR DREWNA 0,125 L 4006 BEZBARWNY

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Cena         | <b>40,43 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b> |
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b>    |
| Producent    | <b>OSMO</b>     |

### Opis produktu

## PROTEKTOR DREWNA 0,125 L

## 4006 BEZBARWNY



**Protektor drewna Osmo** to woskowy impregnat do drewna opracowany specjalnie do zabezpieczenia drewna w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych – jak łazienki, kryte baseny, piaskownice czy place zabaw. Stworzony w całości na bazie naturalnych olejów i wosków bez zastosowania biocydów – można więc bez obaw stosować go jako ochronę drewna w domu oraz w otoczeniu najmłodszych.

## 4006 BEZBARWNY

## ZASTOSOWANIE

- impregnat do drewna w wilgotnych i mokrych pomieszczeniach
- impregnat do drewna na zewnątrz
- szczególnie zalecany do gatunków podatnych na brunatnienie
- do drewna w łazienkach, ram okiennych, piaskownic, placów zabaw, zabawek dla dzieci

## ZALETY

- silnie hydrofobowy
- do wewnątrz i na zewnątrz
- wolny od biocydów
- bezpieczny dla zabawek dziecięcych
- odporny na ślinę i pot

## WSKAZÓWKI

- Protektor do drewna firmy Osmo nie może być stosowany jako samodzielna powłoka. W ciągu tygodnia powierzchnię należy zabezpieczyć jednym z produktów wykończeniowych Osmo np. WOSK TWARDY OLEJNY ORIGINAL.
- Oleje podbijają barwę drewna i wzmacniają rysunek słojów (tzw. efekt wilgotnego drewna).
- W przypadku zastosowania jako powłoki wykończeniowej LAZURY JEDNORAZOWEJ HS PLUS, na dużych powierzchniach ze względu na dużą ilość substancji stałych mogą pojawić się błyszczące plamy.
- Ze względu na silnie hydrofobowe działanie nie należy pokrywać go woskiem wewnętrznym.

## SPOSÓB APLIKACJI

- szczotka do malowania podłóg
- pędzel
- aplikacja zanurzeniowa

## WYDAJNOŚĆ

1 litr wystarcza na ok. 8,4 m<sup>2</sup> powierzchni przy jednej powłoce. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna.

**UWAGA!:** Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.

