

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/silikon-sanitarny-280-ml-bezbarwny-dragon-p-1984.html>



## Silikon Sanitarny 280 ml Bezbarwny Dragon

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena         | <b>24,00 zł</b>  |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
| Producent    | <b>Dragon</b>    |

### Opis produktu

#### Silikon Sanitarny 300ml Bezbarwny Dragon



Doskonałe, szybko utwardzalne, jednoskładnikowe spoiwo silikonowe. Wytrzymuje duże różnice temperatur. Charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV. Wytrzymuje negatywne działanie wody chlorowanej i gorącej, emulsji i proszków czyszczących glazurę i armaturę sanitarną, olejów, kwasów oraz smarów. Posiada bardzo dobrą przyczepność do glazury ściennej i podłogowej, do szkła i ceramiki, metalu oraz wyrobów z PCW. Charakteryzuje się dużą odpornością na wilgoć.

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁY I BEZBARWNY

Produkt przeznaczony do uszczelniania:

- wanien,
- umywalek,
- brodzików,
- pryszniców,

- zlewozmywaków
- innych urządzeń sanitarnych i kuchennych,

oraz do spoinowania płytek ceramicznych, szczególnie w pomieszczeniach gdzie występuje duża wilgoć.

Zalecany do uszczelniania:

- płytek ceramicznych,
- gresowych i klinkierowych,
- ceramiki sanitarnej,
- impregnowanego drewna,
- powierzchni ze szkła,
- porcelany,
- aluminium,
- anodowanego,
- stali nierdzewnej,
- powierzchni emaliowanych.

Sposób użycia:

1. Podłoże powinno być suche, czyste i dokładnie oczyszczone z kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. Powierzchnie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc wypełnianych silikonem należy zabezpieczyć za pomocą taśmy malarskiej.
2. Prace prowadzić w temp. od +5 °C do +40 °C (temperatura powietrza, podłoża oraz uszczelnianych elementów).
3. Wylot tuby odciąć powyżej gwintu. Wkręcić dyszę przyciętą ukośnie na szerokość wypełnianej szczeliny. Silikon wycisnąć z tuby za pomocą pistoletu ręcznego (wyciskacza).
4. Silikon wyciskać z kartusza równomiernie, wprowadzając go w spoiny z niewielkim nadmiarem, w sposób ciągły nie pozostawiając przerw ani pustych przestrzeni. Powierzchnię silikonu w ciągu około 10 - 15 minut, należy wyprofilować i ostatecznie wygładzić za pomocą szpachelki lub innego narzędzia zmoczonego w wodzie z niewielkim dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń.
5. Zabrudzone narzędzia czyścić „Benzyną lakową modyfikowaną” DRAGON. Zasznięty silikon można usunąć jedynie mechanicznie.



*Since 1972*