

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/uviwax-2-5-l-7200-bezbarwny-matowy-7266-bialy-swierk-p-2449.html>



UVIWAX 2,5 L 7200 BEZBARWNY MATOWY 7266 BIAŁY ŚWIERK

Cena **574,25 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **OSMO**

Opis produktu

UVIWAX 2,5 L



7200 BEZBARWNY MATOWY 7266 BIAŁY ŚWIE

RK



Skuteczna powłoka ochronna UV na bazie olejów i wosków do drewna we wnętrzach – bezbarwna lub transparentna. Dzieła

zupełnie inaczej niż farba czy barwiąca lazura do drewna. Formuła Uviwax® w niewidoczny sposób chroni ligninę zawartą w drewnie przed szkodliwym działaniem promieni UV, co znacząco redukuje naturalny proces żółknięcia drewna. Dzięki temu drewno na długo zachowuje swój naturalny, jasny kolor.

Powłoka jest mikroporowata i pełni dostosowaną do specyficznych potrzeb drewna. Oprócz ochrony przed promieniami UV, zabezpiecza drewno przed brudem, wnikaniami brudu i ścieraniem.

Uviwax® jest przeznaczony do ochrony wszystkich rodzimych gatunków drewna – w szczególności zalecany jest do podatnego na działanie promieni UV drewna sosnowego i świerkowego.

7200 BEZBARWNY MATOWY

7266 BIAŁY ŚWIERK

ZASTOSOWANIE

- do zabezpieczenia przed promieniami UV drewnianych paneli ściennych i sufitowych, mebli i drzwi we wnętrzach
- zalecany do renowacji elementów drewna, które zostały już przemysłowo wykończone powłoką Uviwax (zabezpieczenie i wykończenie przyciętych brzegów, nawierconych otworów, dodatkowego profilowania płyt itp.)
- do wszystkich rodzimych gatunków drewna

ZALETY

- chroni drewno przed promieniami UV
- hamuje proces żółknięcia drewna
- drewno zachowuje naturalny, jasny odcień
- mikroporowaty, pozwala drewnu oddychać
- hydrofobowy
- chroni drewno przed brudem i ścieraniem
- bezpieczny dla zabawek dziecięcych
- odporny na ślinę i pot

WSKAZÓWKI

- Uviwax® firmy Osmo jest samodzielnym produktem, dlatego nie należy go rozcieńczać ani mieszać z innymi powłokami.
- Jeżeli pożądana jest zmiana koloru powierzchni pokrytej uprzednio Uviwax®, zalecamy w tym celu wyłącznie jeden z WOSKÓW WEWNĘTRZNYCH OSMO.

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofazy
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

1 litr wystarcza na ok. 8 m² powierzchni przy 2 powłokach. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją

zawsze należy wykonać próbę.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

UVIWAX: 7200 BEZBARWNY MATOWY , 7266 BIAŁY ŚWIERK