

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/wosk-twardy-olejny-effekt-2-5-l-3091-srebrny-3092-zloty-p-2393.html>



WOSK TWARDY OLEJNY EFFEKT 2,5 L 3091 SREBRNY, 3092 ŻŁOTY

Cena **1 097,05 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **OSMO**

Opis produktu

WOSK TWARDY OLEJNY EFFEKT 2,5 L



3091 SREBRNY, 3092 ŻŁOTY



Wosk Twardy Olejny Effekt jest przeznaczony się do dekoracyjnego wykończenia ciemnych podłóg drewnianych (Dąb

wędzony, Wenge) lub podłóg i mebli zabarwionych na ciemno. Subtelny, metaliczny efekt nada podłodze szlachetny połysk. Powłoka jest dostępna ze złotymi i srebrnymi drobinami, pozwalając na osiągnięcie zarówno cieplej, jak i chłodnej optyki. To produkt idealny do nowoczesnych aranżacji wnętrz.

Dzięki wysokiej zawartości olejów i wosków pozwala uzyskując jednolity efekt i harmonijne pokrycie powierzchni.

Wosk Twardy Olejny Effekt nie tylko nadaje drewnu niecodzienny, nowoczesny charakter, ale również je chroni – tworzy mikroporowatą powłokę, która zabezpiecza drewno przed wnikaniem brudu, wodą i plamami, jednocześnie pozwala drewnu oddychać.

3091 SREBRNY

3092 ZŁOTY

ZASTOSOWANIE

- dekoracyjne wykończenie powierzchni drewnianych
- do podłóg wszystkich drewnianych, płyt OSB, podłóg korkowych oraz mebli
- zalecany do ciemnych gatunków (dąb wędzony, wenge, orzech) oraz drewna zabarwionego na ciemno
- silnie obciążone powierzchnie (podłogi, schody) po aplikacji Wosku Twardego Olejnego Effekt: Złoty/Srebrny drewno wymagają nałożenia powłoki wykończeniowej z jednego z bezbarwnych Wosków Twardych Olejnych

ZALETY

- zawiera prawdziwe pigmenty metaliczne
- chroni i barwi drewno
- widoczna struktura słoików
- mikroporowaty – pozwala drewnu oddychać
- hydrofobowy i odporny na brud
- odporny na plamy z kawy, wina i coli
- odporny na ślinę i pot – jest bezpieczny dla zabawek dziecięcych

WSKAZÓWKI

- Aby osiągnąć pożądaný efekt na jasnych drewnie, należy najpierw jako podkład nałożyć czarny WOSK DEKORACYJNY (3169) i pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.
- Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.
- Ślady po pędzlu można wyrównać w ciągu 30 minut od aplikacji za pomocą czystego, suchego wałka z mikrofazy Osmo (123/124).
- Ważne: Na podłogi zalecamy nanieść maksymalnie 1 warstwę Wosku Twardego Olejnego Effekt. Po jej dokładnym wyschnięciu na powierzchnię nałożyć cienką warstwę wykończeniową bezbarwnego WOSKU TWARDEGO OLEJNEGO ORIGINAL.
- Nałożenie zbyt grubej warstwy wosku lub niewystarczająca wentylacja wydłuża czas schnięcia.
- Do wykończenia na ciemnych i oleistych gatunków drewna (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy bezbarwny WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW OSMO lub WOSK TWARDEGO OLEJNEGO 2K ECO PURE. Przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.
- Oleje wzmacniają naturalną barwę drewna (efekt wilgotnego drewna).
- Powierzchnie pokryte Woskiem Twardym Olejnym Effekt są łatwe w pielęgnacji.

Grubsze zabrudzenia można usunąć przy pomocy miotły lub odkurzacza.

- Do czyszczenia używać koncentratu OSMO WISCH-FIX rozcieńczonego z wodą – powierzchnię przetrzeć wilgotnym (nie mokrym!) mopem. W celu odświeżenia lub intensywnej pielęgnacji należy użyć ŚRODKA DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WOSKU OSMO.

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofibry
- szczotka do malowania podłóg
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

Ok 30 m2 /1 l - przy jednej warstwie. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

EFFEKT: 3091 SREBRNY , 3092 ŻŁOTY