

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/wosk-twardy-olejny-kolor-10-l-3040-3067-3071-3072-3073-3074-3075-p-2383.html>



WOSK TWARDY OLEJNY KOLOR 10 L 3040, 3067, 3071, 3072. 3073, 3074, 3075

Cena **2 197,30 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **OSMO**

Opis produktu

WOSK TWARDY OLEJNY KOLOR 10 L



3040, 3067, 3071, 3072. 3073, 3074, 3075



Wosk Twardy Olejny Kolor to transparentnie barwiący wariant sprawdzonego Wosku Twardego Olejnego Original. Idealny do indywidualnego barwienia drewna do wewnątrz – znacznie łatwiejszy w obróbce niż tradycyjna, wodna bejca do drewna czy też olejne farby do drewna. Dzięki wysokiej zawartości olejów i wosków, każdy majsterkowicz bez problemu zabarwi podłogę, uzyskując piękny, jednolity kolor i harmonijne pokrycie powierzchni.

Wosk Twardy Olejny Kolor nie tylko barwi, ale również chroni drewno – tworzy mikroporowatą powłokę, która zabezpiecza drewno przed wnikaniem brudu, wodą i plamami, jednocześnie pozwala drewnu oddychać, dzięki czemu nie rozwarstwa się, nie pęka, ani nie łuszczy się, jak lakiery do drewna.

Ta ekologiczna powłoka jest również bardzo chętnie jest wykorzystywana wykończenia mebli dziecięcych i zabawek.

3040 BIAŁY

3067 JASNY SZARY

3071 MIÓD

3072 BURSZTYN

3073 TERRA

3074 GRAFIT

3075 CZARNY

ZASTOSOWANIE

- barwienie i dekoracyjne wykończenie wewnętrznych powierzchni drewnianych
- do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych: z desek litych, warstwowych, pokładowych, OSB, podłóg korowych i parkietów oraz mebli, stolarki wewnętrznej i zabawek
- zasadniczo rekomendowany do jasnych gatunków drewna
- silnie obciążone powierzchnie (podłogi, schody) po zabarwieniu Woskiem Twardym Olejnym Kolor wymagają nałożenia powłoki wykończeniowej z jednego z bezbarwnych Wosków Twardych Olejnych

ZALETY

- chroni i barwi drewno
- pozostawia dobrze widoczną strukturę drewna i rys słojów
- mikroporowaty – pozwala drewnu oddychać
- hydrofobowy i odporny na brud
- odporny na plamy z kawy, wina i coli
- bezpieczna powłoka dla zabawek dziecięcych – jest odporny na ślinę i pot

WSKAZÓWKI

- Wosk Twardy Olejny Kolor barwi transparentnie – zmienia odcień drewna i uwypatnia rys słojów.
- Do intensywnego barwienia podłóg zalecamy BEJCĘ OLEJNĄ OSMO, a do intensywnego barwienia nieobciążonych powierzchni WOSKU DEKORACYJNEGO O KOLORACH INTENSYWNYCH
- Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.
- Ślady po pędzlu można wyrównać w ciągu 30 minut od aplikacji za pomocą czystego, SUCHEGO WAŁKA Z MIKROFAZY OSMO (123/124).
- Ważne: Na podłogi zalecamy nanieść maksymalnie 1 warstwę Wosku Twardego Olejnego Kolor. Po jej dokładnym wyschnięciu na powierzchnię nałożyć cienką warstwę wykończeniową bezbarwnego WOSKU TWARDEGO OLEJNEGO ORIGINAL
- Na podłogi zabarwione na biało zamiast wosku bezbarwnego nakładamy drugą warstwę białego Wosku Twardego Olejnego Kolor (3040).
- Nałożenie zbyt grubej warstwy wosku lub niewystarczająca wentylacja wydłuża czas schnięcia.
- Do wykończenia na ciemnych i oleistych gatunków drewna (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy bezbarwny WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW OSMO lub WOSK TWARDY OLEJNY 2K ECO PURE. Przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.
- Oleje wzmacniają naturalną barwę drewna (efekt wilgotnego drewna).
- Na podłogi korkowe, ze względu na ich wysoką chłonność, nakładać bardzo cienką warstwę wosku. Należy też liczyć się z dłuższym czasem schnięcia.
- Uwaga: We wnętrzach szaf i szuflad nakładać tylko 1x cienką warstwę przy pomocy szmatki.
- Powierzchnie pokryte Woskiem Twardym Olejnym Kolor są łatwe w pielęgnacji. Grubsze zabrudzenia można usunąć przy pomocy miotły lub odkurzacza.
- Do czyszczenia używać koncentratu OSMO WISCH-FIX rozcieńczonego z wodą – powierzchnię przetrzeć wilgotnym (nie mokrym!) mopem.
W celu odświeżenia lub intensywnej pielęgnacji należy użyć ŚRODKA DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WOSKU OSMO.

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofibry
- szczotka do malowania podłóg
- włóknina do aplikacji na rączce pada
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

Ok 30 m² /1 l - przy jednej warstwie. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR: 3040 BIAŁY , 3067 JASNY SZARY , 3071 MIÓD , 3072 BURSZTYN , 3073 TERRA , 3074 GRAFIT , 3075 CZARNY