

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/wtr-nierdzewny-wkret-tarasowy-40060-c2-p-2326.html>



## WTR nierdzewny wkret tarasowy 4.0/060 C2

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena         | <b>0,30 zł</b>   |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |

### Opis produktu

#### WTR nierdzewny wkret tarasowy 4.0/060 C2

##### Podłoże

wszystkie rodzaje i gatunki drewna (w tym egzotyczne) oraz materiałów drewnopodobnych

Zalety - właściwości

- dobra ochrona przed korozją poprzez wykonanie ze stali nierdzewnej klasy C2 (wg PN-EN ISO 9223),
- wysoka wytrzymałość (wyższa nawet o 60% od stali nierdzewnej A2) i możliwość penetracji nawet najtwardszego drewna dzięki poddaniu wkręta hartowaniu (utwardzaniu),
- właściwości ferromagnetyczne - możliwość stosowania końcówek do wkrętarek z magnesem,
- frezujące żebra pod główką - ułatwiają osadzenie i sprawiają, że wkręt idealnie licuje z podłożem,
- specjalne nacięcia wzdłużne na szpicu - zmniejszają opór w pierwszej fazie wkręcania,
- falisty profil trzpienia - zmniejsza opór przy wkręcaniu, umożliwia dociągnięcie mocowanego elementu do podłoża i zapewnia pewny montaż,
- mniejszy nakład pracy - brak konieczności nawiercania wstępnego i poszerzania otworu pod łeb wkręta (choć w przypadku mocowania blisko krawędzi deski zalecane jest wiercenie wstępne ze względu na istniejące ryzyko rozwarstwienia drewna z upływem czasu),
- idealnie dostosowany do wykorzystania na zewnątrz - przy mocowaniu desek tarasowych oraz drewnianych okładzin fasad,
- produkt przebadany zgodnie z normą PN-EN 14592 (oznaczenie CE).



### Wymiary

| Symbol | Średnica            | Długość całkowita   | Rozmiar i typ gniazda | Średnica łba        | Głębokość łba | Długość gwintu      |           | Ilość w opak. |
|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|
|        |                     |                     |                       |                     |               | pełny gwint         | pół-gwint |               |
|        | d <sub>1</sub> [mm] | L <sub>1</sub> [mm] | TX                    | d <sub>2</sub> [mm] | s [mm]        | L <sub>2</sub> [mm] |           | [szt.]        |

|                  |     |    |     |     |   |   |    |     |
|------------------|-----|----|-----|-----|---|---|----|-----|
| WTR 4.0/60<br>C2 | 4.0 | 60 | T15 | 6.1 | 4 | - | 35 | 500 |
|------------------|-----|----|-----|-----|---|---|----|-----|

