

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/hartwachs-l-do-podlog-z-drewna-i-korka-oraz-mebli-remmers-0-75-l-srebrnoszary-p-1161.html>



Hartwachs-Öl Do Podłóg z Drewna i Korka oraz Mebli - REMMERS 0,75 l SREBRNOSZARY

Cena	106,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Remmers

Opis produktu

Hartwachs-Öl Do Podłóg z Drewna i Korka oraz Mebli REMMERS 0,75 l SREBRNOSZARY

Na bazie naturalnych olejów i bezołowiowych sykatyw.



Obszary zastosowań

- Do drewna stosowanego we wnętrzach
- Do drewnianych podłóg i schodów
- Do parkietu
- Do wysokiej jakości mebli z litego drewna
- Do paneli i listew
- Do podłóg korkowych
- Do drzwi wewnętrznych
- Z uwagi na stałe obciążenie wodą do kuchennych blatów roboczych stosować HWS-112 (1826) albo HSO-117 (2590).

Właściwości

- Naturalna matowa powierzchnia
- Ogranicza osiadanie pyłów i brudu, ułatwiając czyszczenie powierzchni
- Głęboko wnika w podłoże & podkreśla naturalną strukturę drewna
- Cechuje się długą żywotnością, odpornością na zanieczyszczenia i zużycie
- Odporny chemicznie wg DIN 68861, część 1, 1C
- Tworzy cienką warstwę ochronną, złożoną z wysokiej jakości wosków
- produkt rozpuszczalnikowy



PALETA KOLORÓW



JAKOŚĆ PREMIUM

Długotrwała ochrona drewna
w najlepszej profesjonalnej jakości

remmers

HARTWACHS-ÖL

Twardy olej stworzony na bazie olei naturalnych
z bezołowiowymi sykatywami



ciemnozielony

nr art. 0668



pinia

nr art. 0668



srebrnoszary

nr art. 0668



bezbarny

nr art. 0695



sosna

nr art. 0668



teak

nr art. 0668



mahoń

nr art. 0668



kasztan

nr art. 0668



heban

nr art. 0668



dąb jasny

nr art. 0668



biały

nr art. 0668



palisander

nr art. 0668



orzech

nr art. 0668



dąb rustykalny

nr art. 0668



hemlok

nr art. 0668

Wzorniki kolorów w postaci elektronicznej mogą służyć jedynie jako materiały poglądowe. Ponieważ sposób odwzorowania koloru na ekranie monitora uzależniony jest od jego indywidualnych ustawień, w żadnym wypadku nie mogą stanowić podstawy do składania zamówień, zgłaszania reklamacji, ani innych roszczeń prawnych z tytułu niezgodności koloru przedstawianego na monitorze komputera z rzeczywistym kolorem zaprawy.

ZUŻYCIE: 10 – 50 ml/m2 zależnie od nasiąkliwości, na jedną warstwę

