

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/impregnat-do-drewna-premium-dragon-10-l-9-kolorow-p-111.html>



Impregnat Do Drewna Premium Dragon 10 l 9 kolorów

Cena **110,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Dragon**

Opis produktu

Impregnat Do Drewna Premium 10 l



Szybkoschnący impregnat ochronny i dekoracyjny do drewna, będący mieszaniną dyspersji akrylowej, wosków szlachetnych i wypełniaczy oraz środków wzmacniających odporność drewna na czynniki zewnętrzne. Nadaje drewnu matowe, barwne wykończenie zachowując widoczną strukturę słoików. Zabezpiecza drewno przed przebarwieniami, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych (wilgoć, promieniowanie UV). Chroni przed pękaniem i rozsychaniem drewna. Nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia preparatami nawierzchniowymi.

Do malowania drewna zarówno szorstkiego (tarcica) jak i gładkiego, eksploatowanego na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń, np. płoty, altany, pergole, szklarnie, domki letnie, bramy, meble ogrodowe, itp.

*szybkoschnący**matowy**zabezpiecza przed UV**do wewnątrz i na
zewnątrz*

KARTA KOLORÓW



DĄB



HEBAN



KASZTAN



MAHOŃ



TEAK



SZARY



BIAŁY



PALISANDER

SOSNA
NATURALNASOSNA
OREGOŃSKA

1. Elementy przeznaczone do impregnacji przeszlifować, oczyścić z brudu i kurzu. Usunąć stare powłoki farb i lakierów używając „Zmywacza farb i lakierów” DRAGON, odtłuścić „Acetonem” DRAGON. Wstępna wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%.
2. Do malowania dużych powierzchni używać impregnatu z tej samej partii produkcyjnej.
3. Prace prowadzić w temperaturze powyżej +10 °C (temperatura powietrza oraz impregnowanych elementów).
4. Impregnat przed użyciem dokładnie wymieszać. Chłonną powierzchnię surowego drewna nasączać impregnatem metodą "mokre na mokre" przy użyciu pędzla. W przypadku renowacji starych powierzchni drewnianych zaleca się nakładanie 2-3 warstw (kolejną warstwę nakładać po przeschnięciu poprzedniej). Wstępny czas schnięcia wynosi ok. 1h (temp. powietrza +20 °C).
5. Czas pełnego schnięcia wynosi ok. 4h (w zależności od temperatury, wilgotności i rodzaju drewna).

6. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy z impregnatu czyścić wodą. Po zaschnięciu preparat można usunąć tylko mechanicznie.

7. Nie zaleca się rozcieńczania impregnatu.

Gęstość - 1,02 kg/L; Czas wstępnego schnięcia - ok. 1 h (przy temp. powietrza 20 °C); Czas pełnego schnięcia - ok. 4 h (w zależności od temperatury, wilgotności i rodzaju drewna); Wydajność - 8 - 12 m²/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża.



Since 1972

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Premium: Dąb , Heban , Kasztan , Mahoń , Teak , Szary , Palisander , Sosna Oregonśka , Sosna Naturalna