

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/kit-do-drewna-250-g-dragon-p-2019.html>



## Kit do Drewna 250 g Dragon

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena         | <b>7,50 zł</b>   |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
| Producent    | <b>Dragon</b>    |

### Opis produktu

#### Kit do Drewna 250 g Dragon

---



Kit szpachlowy do drewna charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia oraz doskonałą przyczepnością do podłoża. Po wyschnięciu tworzy bardzo twardą, całkowicie wodoodporną, matową powierzchnię, dającą się łatwo szlifować, a następnie malować.

Przeznaczony do:

- wypełniania niewielkich szpar, szczelin i otworów,
- niwelowania drobnych nierówności powierzchni drewnianych oraz drewnopochodnych przed ich malowaniem.

Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

1. Powierzchnię oczyścić z brudu, przeszlifować papierem ściernym, odpylić i w razie potrzeby odtłuścić „Acetonem” DRAGON lub „Benzyną ekstrakcyjną”, a następnie wysuszyć.
2. Prace prowadzić w temperaturze powyżej +10 °C (temperatura podłoża, kitu, otoczenia i naprawianych elementów).
3. Przed użyciem kit należy dokładnie wymieszać.
4. Nałożyć warstwę kitu o grubości 1-2 mm szpachelką metalową i zostawić do wyschnięcia.
5. W przypadku większych nierówności nakładać 2-3 warstwy. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej. Suchą powierzchnię przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.
6. Całkowity czas schnięcia wynosi ok. 30 minut w zależności od grubości warstwy i temperatury otoczenia.
7. Zabrudzone narzędzia czyścić „Ksylenem” DRAGON, „Rozcieńczalnikiem uniwersalnym” DRAGON lub „Benzyną ekstrakcyjną” DRAGON. Zaschnięty kit można usunąć jedynie mechanicznie.

Kolor - beżowy; Gęstość - 1,1 ÷ 1,2 kg/L; Konsystencja - pasta; Całkowity czas schnięcia - około 30 minut (w zależności od grubości warstwy i temperatury otoczenia); Wydajność - około 1,25 m<sup>2</sup>/kg przy grubości warstwy 1mm.



*Since 1972*