

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/klej-epoksydowy-universalny-215ml-dragon-p-1839.html>



## Klej Epoksydowy Uniwersalny 2\*15ml Dragon

Cena **11,50 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **60 dni**

Producent **Dragon**

### Opis produktu

#### Klej Epoksydowy Uniwersalny 2\*15ml Dragon



Super mocny, dwuskładnikowy klej o uniwersalnym spektrum działania. Tworzy przezroczyste, twarde spoiny odporne na działanie wody i większość rozpuszczalników. Powstałe połączenie może być obrabiane mechanicznie (wiercenie, szlifowanie,

gwintowanie itp.).

Produkt przeznaczony do klejenia ze sobą i w różnych kombinacjach:

- metalu,
- ceramiki,
- drewna,
- porcelany,
- minerałów skalnych,
- elementów betonowych,
- styropianu,
- gumy,
- tworzyw sztucznych (np. laminaty, tworzywa poliestrowe, bakelity).

Szczególnie pomocny przy:

- naprawie armatury i urządzeń sanitarnych,
- naprawie biżuterii i ozdób,
- mocowaniu uchwytów do szyb,
- klejeniu reklam,
- napisów,
- blend,
- trwałym zabezpieczeniu układów elektronicznych przed wpływami zewnętrznymi itp.

1. Przed przystąpieniem do klejenia metalowe powierzchnie należy dokładnie oczyścić z rdzy np. „Odrdzewiaczem do stali i żeliwa” DRAGON, pozostałości starych wymalowań usunąć „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON. Wszystkie klejone powierzchnie należy delikatnie przeszlifować papierem ściernym, odpylić, a następnie odtłuścić „Acetonem” DRAGON.
2. Wycisnąć z tub jednakowe ilości obu składników (A i B).
3. Oba składniki dokładnie wymieszać aż do uzyskania jednorodnej masy. Do mieszania należy użyć dołączonej do kompletu tacki, która jest wykonana ze specjalnego, łatwego do oczyszczenia tworzywa.
4. Klej po zmieszaniu, zachowuje przydatność do użycia przez 30 minut. W temperaturze poniżej +5°C klej nie wiąże.
5. Tak przygotowany klej nanieść cienką warstwą równomiernie na łączone powierzchnie, złączyć, docisnąć i pozostawić do całkowitego związania.
6. Przed stwardnieniem spoinę można wygładzić szpachelką lub nożem uprzednio zwilżonymi wodą.
7. W temperaturze +20 °C klej wiąże w ciągu 4 godzin. Wiązanie można przyspieszyć ogrzewając połączenie ciepłym powietrzem.
8. Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po 24 godzinach. Po tym czasie może być poddawana dalszej obróbce.
9. Należy szczególnie uważać, aby nie pomylić nakrętek.
10. Narzędzia i świeże plamy czyścić „Rozcieńczalnikiem do wyrobów epoksydowych” DRAGON. Zaschnięty klej można usunąć jedynie mechanicznie.

Kolor kleju - bezbarwny; Kolor spoiny - bezbarwny; Konsystencja - wysokolepka ciecz; Właściwości spoiny - wodoodporna, twarda, nie kurczy się, nie rozciąga, nie deformuje. Można ją obrabiać mechanicznie (wiercenie, szlifowanie, gwintowanie itp.)



*Since 1972*

