

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/klej-montazowy-listwy-przypodlogowe-280-ml-dragon-p-1822.html>



Klej montażowy Listwy Przypodłogowe 280 ml Dragon

Cena	11,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Dragon

Opis produktu

Klej montażowy Listwy Przypodłogowe 280 ml Dragon



Profesjonalny, wolny od rozpuszczalników aromatycznych, bezwodny i szybkowiązący klej do listew przypodłogowych. Charakteryzuje się dobrą stabilnością oraz wysoką odpornością na ścinanie. Tworzy elastyczną spoinę, nie powoduje

przebarwień drewna.

Produkt przeznaczony do przyklejania:

- listew przypodłogowych,
- poręczy,
- kątowników, ćwierćwałków,
- ram obrazów,
- kasetonów z drewna,
- formatów szczególnie wrażliwych na wilgoć i innych materiałów drewnopodobnych,
- wełny mineralnej,
- tkanin.

Do wszystkich typów podłoży o dobrej trwałości:

- cementowego,
- cementowo-wapiennego,
- z jastrychów cementowych,
- mas samopoziomujących o minimalnej grubości 2 mm,
- jastrychów anhydrytowych,
- jastrychów asfaltowo-cementowych,
- płyt wiórowych i paździerzowych.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

1. Klejone elementy oczyścić z kurzu i brudu, odtłuścić „Denaturatem” DRAGON i w miarę możliwości wyrównać. Zmniejszające przyczepność lub ruchome fragmenty nawierzchni dokładnie zetrzeć szczotką, zeszlifować lub zerwać za pomocą frezarki.
2. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 2 %, a klejonych elementów od 8 % do 12 %.
3. Prace wykonywać w temperaturze od +15 °C do +25 °C (temperatura powietrza, kleju, podłoża oraz klejonych elementów).
4. Odciąć końcówkę i nałożyć króciec dozujący.
5. Klej nanosić punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany (warstwa kleju powinna mieć 2÷3 mm grubości).
6. Klejone elementy złączyć i mocno docisnąć. Można je pozycjonować przez ok 15 min.
7. Jeżeli występują naprężenia lub klejone elementy są szczególnie ciężkie należy je unieruchomić do czasu osiągnięcia pełnej wytrzymałości.
8. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 godzinach.
9. Narzędzia i powstałe plamy czyścić specjalistycznym „Rozcieńczalnikiem do kleju do parkietu” DRAGON. Zaschnięty klej można usunąć jedynie mechanicznie.
10. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

Kolor kleju - beżowy ciemny; Kolor spoiny - beżowy ciemny; Konsystencja - pasta; Gęstość - 1,5 kg/L; Czas otwarty kleju - 15 minut; Czas wstępnego wiązania - 45 minut; Czas pełnego wiązania - 24 h; Wydajność - 1,2 - 2 m²/L w zależności od rodzaju i porowatości powierzchni.



Since 1972